

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	137.36	54.50	+1.84
Area formada total	297.36	228.75	+1.84
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/Espigas de plancha	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + edificio)	286.68	-	-
Tasa de encoque (grupos cobetas)	33.24 %	max 50 %	OK
Coeff. de asentamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	pared de corte, alvenaria, lapa
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (diâmetro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,08	porta interna de fôrto, SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janelas de diâmetro, alvenaria
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janelas de officina/estudo, alvenaria (SEM VIGAS OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,68	janelas alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janelas ampla de diâmetro, alvenaria
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (porta LATEJADA DESDE H&S)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de vidro (diâmetro adicional – ver ZENITH)
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VIDRO recort. o trilho de 900 mm se ad

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Hidráulica	Tubo(s) x sistema / taxa	2.000 / 7.000 L / 19.000 L
Hidráulica	Consumo e autonomia (litros por hora - 200 Litros)	1.200 Litros / 1,17 dias
Rocalhe	Melhorada / HMT	6,80 m (+ 2,40 mH) / 10,00 mca
Pneum.	Vazão total / por válvula	8.279A (x) 1.289B (L/s lit + DN300)
Pneum.	Relação para teste	2.500% — Injeção x lençol
Espuma	Cabo(s) / ventos(s) / ox. gerador	DN300 / DN30 / 30 l
Água quente	Sistema isolado (FICHA-DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 mH2 (diâmetro 20 A
Água quente	Demanda (90-70)	153 kW — vs 27,2 kW instalados
Pneumático	Detecção (FICHA-DA)	2.500% — dimensionado pelo demanda
Pneumático	Capacidade x demanda	373 mililitros disponíveis / 90 mililitros vazios
Pneumático	Autonomia	6,3 dias / não estender a vazão sanitária
Climatização	Monitoramento de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de acústico
Climatização	Carga instalada (ver quadro principal)	120.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.000 BTU/h (passar + efetivo)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	FENÓMENA	IMPACTO
1	Camión oficial de SCSL (CAMT, zona de inspección, plateado) — La 1.038.0314	Combinación total a implantación
3	Calculi estatuales de Nibolas (SF + terminado, con ANT — NMR 860) / 14762	Estructura e balancé, incluí a apoio do clavo d'agua. O pre-dimensionado
6	Reglamento específico de camiónes — —	Fachada, muros, recintos e especies vegetal
6	Handing certificado dos países (SF — balance	A pignación atual e de estudo, não de corte
12	Critérios dos materiais: 100 % dos preços são (9) — L4 14.133.47, 73 (sumatório de 3 propósitos)	O mapa do relevo existe e está pronto para ser, enquanto não voltar.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	SQAP (kg/m²)	MODO	FASE
2019	5-MAS	SUITE MASTER	21,80	10,88	10,00	TC-09	ATIVO
	1-DETA	Corredor de acesso ao R22 e marca de o item como D.	10,40	17,40	15,00	TC-09	ATIVO
	2-DETA	Lista e o item de acesso ao R22 e marca de o item como D.	20,18	4,32	15,00	TC-10	ATIVO
	3-DETA	ambas de acesso ao R22, prevalece a norma e registre-se a exceção.	16,14	4,32	15,00	TC-10	ATIVO
	4-DETA	ambas de acesso ao R22, prevalece a norma e registre-se a exceção.	16,14	4,32	15,00	TC-10	ATIVO
	5-DETA	ambas de acesso ao R22, prevalece a norma e registre-se a exceção.	21,20	5,78	27,00	TC-09	ATIVO
2020	6-LOU	MAR LONDE/TV	7,20	2,48	5,00	TC-09	ATIVO
2021	5-MAS	SUITE MASTER	22,80	10,88	9,00	TC-09	ATIVO
2022	1-OFI	OFICINA	5,00	2,16	7,00	TC-10	RESERVA
2023	FRONT	FRONTIER 1 SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	UNID	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3,00x1 L	EN7	(17700, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, largura 600x600
TC-02	Manutencao de rotacao 0,5 cv	PT n	(17700, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornacao sucubas DN25, rotacao 0
TC-03	Reparacao de rotacao	EN7	(18000, 5000)	2750 x 2750	enterrado	enterrado sob o acesso de ventuacao, a montante
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17700, 24000)		aparente	NBR 13033, eixo 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno a 7,6m	300 x 800	aparente	pendente da grudeira para os hall, altura de 3
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno a 5,4m	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Painel de dados e CFTV	INT	Interno a 5,6m	400 x 800	aparente	0 camera, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de agua e energia	TEST	(17700, 600)	600 x 800	aparente	na realidade, leitura para o ar sem entrar no c
TC-09	Nicho de condensadores MORTRE	PT n	(17700, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL	REC-S	(2000, 400)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gradeira 30 L	REC-S	(1000, 10000)	600 x 800	releante	a jusante da conduta, imprimevante
TC-12	Caixa de escapeira 600 x 600	REC-S	(13300, 10000)	400 x 800	releante	aberto da figura e no topo publico
TC-13	Caixa de escapeira de pressao	PT n	(17700, 26400)	1300 x 2000	aparente	ent. na lateral esquerda (2 Mds), bamba de ve
TC-14	Deposito externo de agua e glicole	PT n	(17700, 26400)	1500 x 1000	aparente	solos, mananciais de limpeza, cabineira e res
TC-15	Ducha externa	PT n	(16800, 33000)	800 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica perto do deck, sem

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada psi-R32 (prevalent) UNIDADE MESTRE: 40h	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R56 NÃO LIBERCAÇÃO PARA OBRA SEM ART / RBT	PROVA 09 OK 43 REV R56
---	--	--	--