

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-004	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de chuveiro no painel P01
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x080	N	externo	1	temperado 8 mm transparente	termico: sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	externo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P002	2400x0900	N	externo	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos elevados sem monitorar a exigencia e sem do alçaro de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	ruído baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o caso da NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (30 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e 1	+ 10m2 para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 6000 cortinas (P00 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sobre o subto	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, equilibra o nao acoustico nada
Paredes acusticas (P0-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (P0-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o parede
Paredes fofas/la 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem furacao comprometem area útil
Módulo recuberto	solo para do forro (ruído radiado)	isso ha problema absorcao: não existe ruído de impacto a transportar
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x600 e furos protegidos: custos sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle na escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (02 a 07 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (pressão/vento não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P00 de 70 mm	já ja em 0,270 contra brisa de 2,300 o ganho não e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada ISO 9122 (previsto) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 06.48 REV 006
--	--	--	---