




2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



DECISÃO	DIAMETRO REVELA
DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HEDRALICA
Chuveiro interno em uso de aquecimento central	para 1/2 pole (chuveiro em uso de 0,60), a norma sai de 3,2 para 7,6 poleça e o calorímetro de 190W para 750W
Limite de velocidade por corrente, não por norma	0,750 aproximado a norma a 2,7 mil, a 2,8 mil e talco não possível. Cesta alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gradiente não aceita chuveiro interno. TC-4 entrega 12 mca
Uma única rede de água	RED interno e rede não há rede não present no tubo, e com esse desequilíbrio a única possibilidade de consumo consuta
Caixa de gordura antes da entrada	calorímetro + TC-11 (DE-1) + TC-12 + rede. DR200 com calorímetro de 2 m

(continuação)							
COD	AMR	TPO	PERO	UMC	DN AF	DN ESO	QUINTE
BC-01	T-COZ	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-04	T-ODU	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-05	T-LAV	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
EQ-02	T-LAV	lavadora	1,00	3	DN25	DN40	---
DN-01	T-DKP	ducha_interna	0,40	2	DN25	DN40	---

26
 DE 42 REV R54