




1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

10)	—	Huminação = jornadas de uso geral
-----	---	-----------------------------------

(continuacao)

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A → para carga 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 → em Manuseio e carga contínua, não interfere
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANUAIS - IMT 10358 TAPAJARA-PI			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	LOCAL	ENDICAO	FRANCOIS
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR 056	
000-002 (provisoria)		NÃO ILUMINACAO PARA COZINHA	27
ENDICAO: INTERIORE - IMT	FORMATO A1	SEM ART 1 IMT	de 42 REC 056
	14x24x 600/900/000		