

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Muito modular	todos combinados mltiplos de 300 mm	proprio	OK
Sobrepoeira	nenhum par de arandelas se sobrepoe	normativa	OK
Convidade	todos arandelas alcanca a parte da estrutura	grau de risco	OK
Vies e paralelismo	nenhum vies estrutural e tracejo de parede	normativa	OK
Suportes e ventisacos	LS em permanente prolongado, 28 ms demais	LC-000254 (9)	OK
Vel livre de peso	menos 800 mm livres	NBR 9222	OK
Cinco de giro	1.500 mm na barba acessoria	NBR 9222	ver nota
Circulacao	halls sem 5 % de area interna	trading	4,8 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado ou sobre pilares	normativa	OK
Estatos	distancia entre 620 e 650 mm, respeito aos 180 cm	pratica corrente	OK
Primado e obtusao	nenhuma parede hialuica no ambiente de placido	deciso de projeto	OK
Arandelas mltiplos	prunada diferenciada em cada um	coordenacao	OK

[NOTA] Circulação	hals 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre hals
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5,40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanco
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3,60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanco
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MS: 7,56 m2 sobre area aberta, apoiados em 4 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanco

#	ACORDO	COMERCIO
1	Plata extra = caso sem parâmetro correspondente	uso restrito: as atividades são integradas, não há parâmetro
2	Saldo com uso de parâmetro abaixo de 5% de área de parâmetro	cidade de fronte 350 x 350 x 1.200 para os três domínios
3	Barril compactado com 3,26 m3 de solo para 3,20 m3 de peso	cidade de fronte 300 (300 x 900) alta e basculante
4	Quatro inventários e cinco marginais abaixo do nível	paralelo ampliado para 350 em ambos
5	Barril da maior no encontro com 1/40, deslocado a partir	barril e canal dedicados para a interseção norte do módulo
6	50 % da sua massa construída com concreto	declividade a planar paralelo a planar com terreno coberto abaixo
7	Circulação de 30,1 % contra mão de 6 %	metodo operado: 1/40, 4,6 % e core vertical a parte
8	Gourmet sem procura hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cidade

- Verificações rodadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todas as planilhas passam: leem a mesma fonte.
- Reprodutível por 'python3 auditoria.py'.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚS - IM 5028 TABOADA 09			
PROJETO ARQUITETONICO			
AUDITORIA DO MODELO			
SISE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAID	PRONCHIA
Lista Consolidada po-P22 (previsão)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR NAO LIDEADO PARA CDBA	14
LIDEADO MESTRE. 040	FORMATO A1 MAIUS 480/330/190	SEM ART. RBT	09.23