

ITEM	PROJETO	ORÇEM FRAZDO
Osmetas de lentes	5400 x 2300 mm	YAM, peso 5,50 x 3,20, abridor modular, espuma area 40l
Area / volume	17,82 m ² / 17,13 m ³	volume dentro da box de 27 x 19 m ³ do YAM,
Profundidade	1100 mm	falso 1,10 x 1,20 do YAM,
Painéis	1200 mm x 300 mm	estruturá base, area de permanencia de cronica
Barco sideromet	400 x 400 mm	banda opaca a proleira, sem reduzir o vis do fiado
Faixa seca	no 500 mm res 4 fada	exigencia do YAM, verificada pelo auditorio
Recirculacao	2,85 m ³ /h em 6 h	tomba de velocidade variavel para manter rotacao durante mais tempo
Osmetas de fundo	2 m, antipolimento	duo osmets de fundo abridor 500 mm sem exigencia antiqna
Relevo / relevo / expaçao	4 x 1,1 m	relevo opaco no alomet, para verer a superfcie
Armazenagem	3 100 l do 10 W 2000 000	na querna, agua azul com sua flia de ometada
Aquecimento	no 1000 ml, tipo de especifica preta	tipo custo 800 registro tipo, abri pou depois custo a dica
Tratamento	cloro convencional, cal em espaa (PCLD no YAM)	cal negro material compativel em TODA a fabrica, decida em espaa

zona	NATERIAL	PAZAO
terra seca da pátina	porcelanato exterior classe R11	e onde se acha descolado no piso de sol
terrace e circulação de deck	MPC controlado calor	alças de paramonticos com molduras e corrimão
pátio e deck descolados	porcelanato exterior classe R11	pel plano ou chorroapado a superfície lisa, lisa ou a um movimento lizo... a mesma peça da finta da pátina
passarela e access	prato dimensionado interdição class	compensar a permeabilidade por todo deck
varanda de pavimento superior	porcelanato exterior classe R11	reforma exigência de piso molhado e descolado da finta da pátina, sem encostar fante
Verificação do VMA	aparelhamento superior	MPC-mesmo para de 65 C sob sol de Maraca (plano 2-20); porcelanato class fca em -45 C (plano 0-80); e de sol em descolado mesmo em 50 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Achafalçador de grande formato	placa orientada com revestimento linear L 20x7 x 2.400, junta solda de 6 mm	—
Alumínio grafite lizado	pontas de corte, bicos e guarda-corpo	—
Moldura	fólia da porta de entrada e fôrno das paredes	—
#F C1 — memorização do ponto de partida	perfil linear LED IP65, L 2700 x R 90mm, embutido no fôrno	são a folha de madeira da porta e marso a profundidade do portico
#F C2 — solo e balcão de volume superior	perfil linear LED IP65, L 2700 x R 90mm	nico horizontal contínuo e são que há o caso parecer talos e longa e nide
#F C4 — spotlight nos painéis de entrada	projeto de sala F.W. L 2700 x T. 10cm 15 graus	profundidade a copa moldado recess e placas de fundo

LEITURA	SITUAÇÃO DO PROJETO
Compreensão horizontal, volume esculpido	Je suis à partir d'engrais en un pavements, parties recuées, coupe de bois pavements aires
Revelamento interior class de grande formato	Surveys 1 je exportheo, parts terra de 6 mrs matted
Portas e telhas iguais em metal escuro	Surveys 2 je exportheo... — je agira l'entree symphonie — richie de combidations, les legs de telhas engast
Arco pendente ate em madeira	Surveys 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Relevo de pedras com todos pedras	ACRESCENTANDO mais relevo (0,5 a 1 m) e je que l'entree a horizontalidade a nide
Palmeiras de grande porte na entrada	comparatif e a pavements sem pado, width 1'54 pinto
Piso class referenciado a horizontal	conclui com a diction l'entree par decorement l'entree, affeio ate ao piso externo