

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m2)	REMETA (m2)	DELTA
Lote	800,00	800,00	0,00
Área Incluída -- Irregular	174,24	174,24	0,00
Área Incluída -- Superior	80,40	80,40	+1,44
Área Incluída total	200,64	258,25	+1,44
Valor de meter (obras)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/descobertas	90,04	-	-
Lanternas/Pagios do platô	11,00	11,00	0,00
Taxa de ocupação	23,78 %	max 50 %	OK
Coeff de aproveitamento	0,326	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	POT	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	1000 x 2400	0	5	12,00	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (fornalha unificada)
P04	900 x 2100	0	4	7,56	porta de service, reservatório e unidade
P05	1200 x 1200	1100	9	12,96	porta de dormitório, alumínio
X01	600 x 600	1000	3	1,08	porta de banheiro, alta transpirabilidade
X02	900 x 1200	800	1	1,26	porta de office/retreat, alumínio
PV01	3000 x 2400	0	3	25,92	vão social posterior
PV02	2400 x 2400	0	0	0,00	porta balcon de estar (banela adicional – ver DIVER)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Superior (cisterna) / IATE	2.000 / 7.000 L x 1.000 L
	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Lit/dia)	1.200 Lit/dia x 1,57 dias
Recolheite	Microbomba / IATE	0,80 m³ (2,61 m³/h) x 10,00 mca
	Vazão (l/s) / por decada	8.2794 L/s (2.989 L/s x 2,8000)
Fluxão	Referencia para fluxo	2.000 / — Impulsão e largura
Exposto	Cabote / ventilação / Cox. protênica	DN030 / DN05 / 30 L
Água quente	Sistema utilizado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	25,5 A x 4,0 mV x 2 (diagrama 20 A)
Água quente	Demanda (6-7 lit/s)	13,3 kW — em 27,2 kW instalados
Fluxão fluxo	Decalco (FECUADA)	2.000 / dimensionado para demanda
Fluxão fluxo	Capacidade e demanda	275 milhões disponíveis / 98 milhões usados
Fluxão fluxo	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão variável
Classificação	Carga total instalada	4 x 17.000 + 2 x 18.000 = 86.000 870W
Estética	Quadro	gerar 98 módulos x superior 20 módulos
		Inteligência x carregador de VE

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	REQUERENCIA	IMPACTO
1	Centros oficiales de Solicitud (CSEAT), lista de empresas, gobiernos... -- La 1.08.2014	Condiciones totales e importantes
2	Permisos para el uso o cambio de destino del suelo	Fundación
3	Cálculo estructural del sistema térmico (STP) + perfil + uso de la etapa	Estabilidad y balance
4	Verificación ambiental en el nuevo plan (Código Ambiental de México)	Contaminación
5	Diámetro de agua fría de (chubasco) (PMO) en la sala... -- verificar lista de normas	Hidrología
6	Reglamento específico de construcción	Factores, normas y costos
7	Divergencia geométrica (R2) - Lista Consolidada (en plancha de divergencia)	Coordenadas geod
8	Exigencia municipal de retención pluvial en la... -- del terreno, volumen separado	Drenajes

PRECEDENCIA DE DATOS

1. A Lista Consolidada (pos-R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
2. Onde a Lista é omissa, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
3. Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
4. Nenhuma peça entra em nenhum sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

SISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-RS2 (prevalente) UNIDADE: MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MAQUA: 800/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO USANDO PARA OBRA SEM ART. / RBT	PRONDA 09 de 23
--	--	---	---