

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-001	9,00	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-502	T-14V	5,40	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-502	T-50C	11,52	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-502	T-14V	3,60	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-503	T-50C	2,88	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-503	T-CC2	10,80	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-503	T-CCU	8,64	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-545	T-50C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: isolamento não se justifica
S-545	T-CC8	1,44	contrapiso seco simples	sem dominios acima: isolamento não se justifica
S-545S	T-CC8	5,40	revest resistente 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apertor
S-545S	EXTERNO	25,40	isolamento termico exterior + barreira de vapor	proteção em laborio exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-CC2C	forro absorvente de mineral expante ou perfurado	20,24	evitar ponto que derruba a absorvencia de 0,20 e para 0,06
T-50C	gesso fib + contrapiso e tapetes	25,20	absorcao sem do mobiliario: forro tecnico aqui teria ganho
T-CC2	gesso fibo lã mineral	15,00	superfície de fácil limpeza tem provedencia sobre abstracao
S-502	gesso fibo + la mineral sobre o forro	25,42	la sobre o forro atenua ruído de chuva no painel PFR
S-503	gesso fibo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-545C	gesso fibo + la mineral sobre o forro	28,50	idem
T-CC8R	sem forro (potenciais apertores)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (potenciais apertores)	9,00	idem
T-004	sem forro (potenciais apertores)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	USO	QTD	VERBO	POR QUE
X01	1200x2200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
X01	1200x2200	N	interno	2	temperado 5 mm comum	face protegida, sem exigencia
X02	600x600	L	externo	3	temperado 5 mm translucido	banheiro: sem exigencia
PV01	3600x2400	N	circulacao	2	temperado 5 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
X01	1200x2200	S	servico	6	temperado 5 mm comum	face protegida, sem exigencia
X03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sul: resacas, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificação de fissuras com selante acustico	ruído baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barra vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o de via NBR 15075-3
4	Forro absorvente ou gipsomet (50 m2)	baixo	75 de 9,20 para -1,1 e	+ mais para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Per composto de 31,5 para 42,4 dB	sul E vãos de 20
6	Chapa chapo nas paredes PFR 1	medio	Per de 42 para 49 dB	sul onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 controler (PFR 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	sul onde ha dominios sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica (PFR 1)	entre ambientes de servico	oficina, lavanderia e DM, ja convertem com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PFR 1)	dentro da flo social integrada	o cliente pediu integrado: parede do corredor e parede
Parede isolante 150 mm	onde não passa prumada CR020	50 mm a mais de espessura sem funcional consequente area útil
Módulo isolante	solo (por do terreno (padro ruído)	não ha pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	em dormitórios	reforma planejada e mobiliario serão ja garantir 70% baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facas norte e sul	fachal de 1.200 mm ja sombream, vidro de controle os insucesso
Barra vertical	facas norte e sul	sul alto (3 e 4,7 graus): barra vertical não intercepta ruído
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional vende mais
Isolamento adicional no colchao	além de PFR de 70 mm	U ja em 0,276 contra fundo de 0,30 e o ganho real o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho parciais;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de qual dos lados a indicacao sempre (L,R,D) estar em Material;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/24 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO 1022 (previsto)		NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06/13
	MAQUA 605/000300		