

QUADRO GERAL DE AREAS

[illegible]

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	pared de corte, alumínio, lquido
P01	1100 x 1000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 1100	0	6	11,14	porta interna (formato unificado)
P04	900 x 1100	0	6	11,14	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 1100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varandira
P06	900 x 1100	0	1	1,05	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,12	janelas de diâmetro, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janelas de officina/estudo, alumínio (SEM VIGAS - ofício)
J04	800 x 900	1800	9	3,68	janelas alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janelas ampla de diâmetro, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pórtico LADO direito RS)
PV02	2000 x 1000	0	4	23,14	porta basculante de ester (formato adicional – ver ZENITH
CV01	7000 x 1000	0	1	18,74	CORTINA DE VEDAR lateral, 6 trilhões de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Hidráulica	Tubo(s) x sistema / taxa	2.000 / 7.000 L / 19.000 L
Hidráulica	Consumo e autonomia (litros por hora - 200 Litros)	1.200 Litros / 1,17 dias
Rocagem	Melhorada / HMT	6,80 m (+ 2,40 mH) / 10,00 mH
Pneum.	Vazão total / por válvula	8.2794 L/s (2.899) L/s (H + DN200)
Pneum.	Resistência para teste	2.500% — Injeção + Isolação
Espuma	Cabo(s) / ventos(s) / Cox. gatilhos	DN200 / DN20 / 30 L
Água quente	Sistema isolado (FICHA-DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 mH2 (diâmetro 20 A
Água quente	Demanda (90-70)	153 kW — em 27,2 kW instalados
Pneumático	Detecção (FICHA-DA)	2.500% — dimensionado pelo demanda
Pneumático	Capacidade / demanda	273 mililitros disponíveis / 90 mililitros vazios
Pneumático	Autonomia	6,3 dias / não estender a vazão variável
Climatização	Mantenimento de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de aquecimento
Climatização	Carga instalada (ver quadro principal)	120.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.000 BTU/h (passar + elevador)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
14	Comenzamiento de internet en el departamento por un recurso: — La L.63.005.014 (2013) — inicio de la red local internet	A casi tres 2,60 m de ancho del SGA, y 4,40 m de NORTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote — NMR 12323	A topografía dentro como PAXA declarada por propietario (C) 2 7 2
1	Cambio: Alcantar de 10/20 CMH, boca de inundación, plomería — La L.63.054.014	Combina todo a implantación
3	Cálculo estructural de taberos (L) terminado, con APT — NMR 8800 / 14742	Estructura a balance, incluir a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de carpintería: —	Fachada, mano, riel y espacio vegetal
8	Hearing certificado dos países (L) — Nacional	A impresión actual y de estudio, más de zona
15	Dados de año de energía: solar, así como — Adm. Br. de Energía Solar (H) / ANEL/Unión de Energía (S) de	O SGA y a Monitoreo las dimensiones con tres huecos de 400 cm
14	Revisión de conformidad técnica de planta eléctrica — NMR 12323 y 2 (bueno de 200) / NMR 13574 (disponibilidad)	A planta PE 1 mm (L) y 0,522 10/20 CM, una mesa móvil (L) y 0,5 3,5
12	Cinco días máximo: 100 % de los precios más (L) — La L.63.123 y 2 (bueno de 200)	El espacio de la cocina existente a este punto para ser, empando, más valor

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÓDO	FASE
1-9999	DATA MORTAL	34,00	17,50	16.000	16.000	TC-09	ATIVO
1-9999	Consistência de dados e previsões sobre o Guia Explicativo R32 em total divergência com o manual.	34,00	17,50	16.000	16.000	TC-09	ATIVO
2-9999	A Lista de itens não indicados se a R32 e marca-se o item como (P).	23,00	4,32	16.400	16.000	TC-10	ATIVO
3-9999	Os dados ambientais divergem da norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	23,00	4,32	16.400	16.000	TC-10	ATIVO
4-9999	A aplicação precisa ser avaliada em relação ao tipo, largura, altura, espessura, material e revest.	25,20	1,74	28.200	30.000	TC-09	ATIVO
5-1000	MINI LOUNGE TV	7,20	1,04	5.900	5.900	TC-09	ATIVO
5-9999	DUETE MASTER	22,00	10,08	17.500	9.900	TC-09	ATIVO
7-1000	OFICINA	9,00	2,16	7.900	9.900	TC-10	RESERVA
—	FRONTIER 1 SOC / 1 GCU - resaca 300 mm, altura livre 2000 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado sob a base técnica, torque 800000
TC-02	Multibomba de recarga 0,5-1v	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção DN2, ventilação D
TC-03	Permanente de reservatório	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado sob o acesso de resíduos, a montante
TC-04	Central GUP (2 x P=4)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15323 até 1,5 m de bordado visto x 3,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interno a 7 GAR	300 x 800	aparente	painel de proteção para os halls, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno a 5 GAR	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Rank de dados e CFTV	INT	Interno a 7 GAR	400 x 800	aparente	8 circuitos, 3 acesso ponto, 1 subaparelho
TC-08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, altura para não ser atingido no l
TC-09	Núcleo de condensadoras NORTE	PTA	(17.000, 13200)	800 x 4000	aparente	5 proteções
TC-10	Núcleo de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 9400)	400 x 3000	aparente	3 proteções
TC-11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	casante	a jusante da cunha, impróprio para
TC-12	Caixa de inspeção R02 e R03	REC-R	(1300, 9000)	600 x 800	casante	antes da ligação ao rede pública
TC-13	Caixa de inspeção de pressão	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	até 1m da lateral superior (NAB), barrido de ar
TC-14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em impacto, catenária e tan
TC-15	Doçula externa	PTA	(20000, 33300)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para não decair com
TC-16	Inventor flutuante 10 m³ - ating box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AIA

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 404	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR RT1 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 09 06 15 REV RT1
--	--	---	---