

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Arredor de permanente não pode ter corrimão acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(s)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banckas	---	6	OK
forças	---	6	ATENCAO
subdivisões	---	8	OK
coluna_ponta	A fôrça de ponta vem em quantidade de todo igual a sua largura.	2	4 mm(s)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distância.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fôrça social e climática sem parede: a fôrça tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvevida pela fôrça, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 mm(s)
paredescores	Tudo maior que a fôrça estrutural não passa em momento, fôrça.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(s)
altura_barr	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	1 mm(s)
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integração_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer fôrça tem de existir.	3	OK
luminarismo	---	14	OK
planta	Planta: fôrça única, estrutural, elétrica e sala de máquinas.	7	OK
torque	O meio torque ao redor se a distância do eixo: cada lado.	3	1 mm(s)
corrimão_vidro	A abertura que o preparado quer se existe se três coisas dentro certo:	13	1 mm(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

- [ATENCAO] Circulo de giro
- Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada
- [ATENCAO] Fórmula de Blondel
- 2h + p = 610,00 mm, fora da faixa de 630 a 650
- [ATENCAO] Alargamento lateral do vaso
- LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400
- [ATENCAO] Falga frontal de louca
- LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600
- [ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário
- J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
- [ATENCAO] Evaporadora superdimensionada
- T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarificar
- [ATENCAO] Evaporadora em volume aberto
- T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
- [ATENCAO] Condensadora perto de vaso
- TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pelo 1500 mm)
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão
- T-CORUAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão
- T-REVBANHÔ não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
- [ATENCAO] Quadro geral no limite
- 27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos
- [NOTA] Circulação
- halls 18,00 m2 (6,1 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-S02: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-S03: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares
- S-HAL: 1,44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares
- S-LOU: 7,20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-MAS: 34,20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-BAL: 22,68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeira apoiada, não balanço
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura
- [NOTA] Vaso acima do padrão do projeto
- V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excavação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2,40
- [NOTA] Pavimento pressurizado
- superior: 0,8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
- [NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3
- S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n
- [NOTA] Ambientes sem paginação declarada
- S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada
- [NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme
- AR-06: rampa de apenas 295 mm
- [NOTA] Distância de visao verificada
- 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas
- [NOTA] Eixo visual verificado
- estar → cortina → varanda → piscina em 20,7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> corre sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a fôrça 20 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0,36 m2 de vaso para 4,32 m2 de piso	criado a fôrça 300 (300 x 300) além e lateralmente
4	Quarto reversível e oficina integralmente abaixo do mesmo	pequeno ampliado para 205 em um único
5	Banheiro de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % do suite master consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jornada/hidráulica identificada	verificação: pessoa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item a memória forte.
- Registre-se por "guardar auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x2400M-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R71	14
psu-R72 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655/500/350		06-59 REV071