



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabo no montante
PIV-04	água quente PCA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabo no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagens, isolamento cone	cabo no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	anelatório	anelatório (se 450 mm no cone e no eixo)	anelatório
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	colseteira	duto em inox com colseteira e rolão nas extremidades	colseteira
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabo no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabo no montante

REGIÃO	VALORES	RACAO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e maior entre a menor, contra a dda e contra a rightist
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre cartuchos	400 mm	farda proximal superior-se contra um furo maior
Distância ao apoio (intermitente)	250 mm	o comprimento e superior junto ao apoio
Distância ao apoio (fuga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Reflexo quando reatuar	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	reflexo a parte de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	deixar de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

de 59 FIEV R71