




1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D050	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alinhado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alinhado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canchado com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alinhado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alinhado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SBL	vão alinhado 150	D050	1,0%	9,00

BALANCO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	100 mm/h (70,25 anos-1)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (1.607,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 800 m² (80,0 m²))
Cálculo de L/s (1.000/200)	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.000 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³ (obtido de 10 m³, reduzido em 35 m³)
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Reserva: acompanhamento e monitoramento de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso: inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem: o que a água deve ser drenada
Solado do box	15 mm	declividade suficiente para drenar, baixo o bocal para não trincar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apólice o DSD por dentro, sem amol
Rolo linear no box	600 x 900 mm	casamento em uma drenagem: material recorte de piso e mancha em de dren

- NOTAS
- Cobertura: 211,56 m² de contribuição, 1 = 100 mm/h, C = 0,95 → Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reservatório de 8.30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 50 mm calculado na vazão de projeto. Não há rede de drenagem, água projetada única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RT1	29
em R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 59 REV RT1
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	