



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechava de visao	permanente, nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visco com Saranheira e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coati	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajuvira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visco com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno frio, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, mangueira e copo limpo no vaso, o 0,50 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Senteiada (Cari e vici)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde vai chegar chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Piso de madeira (Cari)	1000x	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com vai fundo, rega dura com vai seco
Demanda media	68,8 L/ha	antes em estimativa de 100 L/ha, agora e correspondencia aos setores
Fone	rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira metica, sem muito fuchado e sem furo	gotejamento permite regar em qualquer e modica a fuchado
Area do jardim	137,18 m²	0,50 L/h² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m² — no chaga (Vaga de 170.00 m²)
C do terreno natural / construido	0,20 (0,5409)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (21,90 L/s (2,74)
Vazao de retencao	6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/s durante 10 min
Critério de descarga	200 mm, cubilado na rede de pro-ocupacao, assenta em 10 mm
Por que reu na rede reuso	46,3671400 por decimas do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a ancora sobrenha ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
 - * Em linha de 1.800 mm mas cabe antes, a copa imado e a vista e a vista encontra o sul. At a sombra vem do indice e lado.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em media.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (200)

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RT1

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-19 REV 01