

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mais acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mais acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mais acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mais acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mais acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a necessidade de 3,25 e para 0,06
T-00C	gesso-floc + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso-floc absorv	28,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-floc + la mineral sobre o forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vent de altura de 3.000 sem aquec intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidros de fachada com isolante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de parede
2	Brise vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engloba entre 4,38 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 9,20 para +1,1 e 1	+ mais para do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com forro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pareceria redundante, espalha o ruído acusticamente
Parede acustica (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perdas de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica/la 150 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem não vai
Módulo recuberto	solo para do forro (ruído ruído)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliário não há garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	torreadoria e area de servico	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já existente, vidro de controle não economiza
Brise vertical	fachada norte e sul	sol alto (92 a 67 graus): brise vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento vãos)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra brise de 2,30 e governo real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho pontualdo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00), não em Material;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R08	13
ISO-R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV 04E
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:50000)	SEM ART / RNT	