


1



2

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO								
TRECHO	RECAL	REDOZ	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	LMC	DN ESGOTO	REGRAS
Superior	9	2,10	0,65	DN25	1,19	27	DN50	preexistente
Térreo	9	4,90	0,844	DN25	1,81	26	DN50	Gratulação
CEVAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	15	DN50	Gratulação

PECAS DE UTILIZACAO							
PROD	AMB	TIPO	PESO	UMC	UN AF	UN ESD	QUENTE
LC-01	7 BANC	madeira	0,30	0	ONDS	ONDS	---
LC-02	7 BANC	madeira	0,30	1	ONDS	ONDS	---
LC-03	7 BANC	madeira	0,30	2	ONDS	ONDS	---
LC-04	5 DSD	madeira	0,30	0	ONDS	ONDS	---
LC-05	5 DSD	madeira	0,30	1	ONDS	ONDS	---
LC-06	5 DSD	madeira	0,30	2	ONDS	ONDS	---
LC-07	5 DSD	madeira	0,30	3	ONDS	ONDS	---
LC-08	5 DSD	madeira	0,30	4	ONDS	ONDS	---
LC-09	5 DSD	madeira	0,30	5	ONDS	ONDS	---
LC-10	5 DSD	madeira	0,30	6	ONDS	ONDS	---

(continuacao)

CODE	ABB	TIPO	PERIO	UNC	OW AF	OW ESG	QUESTE
LC-10	MS	VAR	6.30	6	DNCS	DNCS	---
LC-11	S MMS	Insuffici	6.30	1	DNCS	DNCS	---
LC-12	MS MMS	---	6.30	2	DNCS	DNCS	SPR
LC-13	T LAFV	Temper	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-01	T C-02	pa	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-04	T GOU	pa	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-05	T LAFV	pa	6.30	3	DNCS	DNCS	---
CO-02	T LAFV	Insuffici	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-07	T DNP	Deficit, caloria	6.40	2	DNCS	DNCS	---

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA MORAL/LÓGICA
Recesso	
Chuveiro eletrônico em vez de aquecimento central	para 0,03 por chuveiro em vez de 0,80 + soma das de 8,2 para 1,0 pessoa e + abastecido de 0,660 por 0,060
Limão de velocidade por conforto, não por norma	DNZ (previdente) a norma a 2,7 m/s, a 2,5 m/s e não no acostado. Custo alguns metros de tubo
Pressurização no tanque superior	0,5 mca por gradiente na sacada chuveiro eletrônico; TC-14 estraga 12 mca
Receba plural não ligada a vazão	rede de metrô e fisicamente separada, com sua identificação própria, não há ponto de conexão elétrica pontual
Caixa de gerador antes da rampagem	costura = TC-11 (DN) = TC-12 = rede DN600 com cabimento de 2 m

NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times \text{nat}(\text{soma dos pesos}) = 0,794 \text{ L/s com } 7,0 \text{ pesos.}$
- Alimentador DN22 a 1,33 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UHC (NBR 8205): 53 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,10, não 0,40: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROMOVA
Listra Consolidada por RIZZ (previstos)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R+8 WHO LIBERACAO PARA OBRA	26
LUNDAKER NESTRE - 04/91	FORMATO A1 MALHA 600X900/750	SEM ART / PRAT SEM REV R+8	(o-35 REV R+8)