



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	90.84	1.20	Sobras e foras de fundo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.38	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servicos, locais
	TOTAL			478.00		

- PE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 mm) + montante 95 c/ la 90 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ la 90 + gesso 12,5 + refreco para lajeas**

A espessura e de 120 mm sendo para acouso e 100 DN100. Usar 120 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.
- PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa e o unico perfil acustico barreira +1 dB por chapa adicional. Desaparece a manta sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 76 c/ la 90 + dupla chapa 12,5**

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e economiza 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 49 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ la 90 + gesso 12,5**

Para 42, 50 e superior, o sistema da ISO 12575-2 evita problemas da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0.356 kWh/m2 sobre 340 m2 -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- NOTAS
- Dado familia dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
 - Perfilart extra: nao se trata muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
 - A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R31	12
ISO R312 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV R31
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA: 605/500/350	SEM ART / RNT	