

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORRO L	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	sem forro (penduraca apertada)	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso acobreadado ltao branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPARTILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 ate 2400 mm + latao aci	gesso acobreadado ltao branco	2400	em porcelanato recortado da me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso acobreadado ltao branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso acobreadado ltao branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	sem forro (penduraca apertada)	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso ltao + carbona e tapetes	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso acobreadado ltao branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico premium com bouda, 2 demaos	gesso ltao beiseif	2000	em porcelanato recortado da me	2P-1
T-SOU	SOLARMT	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico premium com bouda, 2 demaos	forro absorvente da mineral apertada ru	2000	em porcelanato recortado da me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 ate 2000 mm + latao aci	gesso acobreadado ltao branco	2000	em porcelanato recortado da me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 ate 1000 mm + latao aci	sem forro (penduraca apertada)	2000	em porcelanato recortado da me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso ltao + la mineral sobre o forro	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso ltao + la mineral sobre o forro	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUNARMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso acobreadado ltao branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso acobreadado ltao branco	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador	gesso ltao + la mineral sobre o forro	2000	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONA, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de paginacao monolitica	granitico e ofitica, ofitica, ofitica, ofitica e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura multiplo da parede, para a fada da lagoa vai inteira
Forro	FORROS (desempenho acustico)	forro absorvente da mineral apertada ru
Forro rebaixado	FORRO, H + 2400 mm no barto	unico lugar onde ofitica, ofitica e fumaçada embutida cabem sem ofitica
Rodape	condicao de umidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso nos pontos respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acofico com bouda em area umida, elastico em la fuchada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acofico acobreado, 2 demaos sobre selador
Pintura de area umida	latao acofico premium com bouda, 2 demaos
Pintura externa	acofico elastico sobre base cimentica
Pintura de forro	latao PVA ltao branco
Rodape padiao	polidesthero 100 x 15 mm, pntado
Rodape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado -- piso continuo na mesma sala
Solado de area revestida	gratito cisco 150 mm, do qual de 25 mm
Solado externo	gratito cisco 150 mm com pedregulha
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acofico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO das decisoes anteriores: zona de paginacao, forro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista parede de acabamento e a categoria de divergencia em ofitica -- e a ofitica a ser feita e a primeira a ser exposta quando algo muda.

Rodape 150 mm em area revestida, recortado da propria parede do piso.

Forro de forro rebaixado a 2400 mm e por al que passara ofitica do al, ofitica e fumaçada embutida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 10/05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R31	
Por R31 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OFICINA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	de 25 REV R31