

ITEM	PROJETO	ORÇEMO / FAZADO
Dimensão da sintonia	9400 x 2300 mm	YAMA, sendo 5,50 x 2,30, abastecido motoro, interno area uli
Area x volume	17,82 m ² / 13,13 m ³	volume dentro da box de 17 x 19 m ² do YAMA,
Profundidade	1150 mm	fundo 1,10 x 1,20 do YAMA,
Planoite	1200 mm x 300 mm	entradu, base, area de permanencia de clinica
Barco submerso	450 x 400 mm	fundo (passa a prancha, sem rebolo e vaso de nado)
Faixa seca	no 500 mm rec. 4 laca	exigencia do YAMA, verificada pelo audite
Recirculacao	2,85 m ³ /h em 6 h	fornecido de velocidade variavel para menos rodante designar mais tempo
Ondas de fundo	2 m, antipoligonalismo	duo dentro de fundo abastado 500 mm sem exigencia antiplaga
Relevo / relevo / aspiacao	4 / 1 / 1	interiores (passa ao elevador, para vane a superficie
Barrao de	3 160 m 10 m, 1700 5000 x	for quando, aqui, alor com sua fira comestibilidade
Aquecimento	no 100 m ² , 100 m ² de expor de floculo preterito	Requisito custo 60 m ² registro hys, alor, pois, depois, custo a dica
Tratamento	cloro comercial, sal, em expor (PCHC no YAMA)	sal exigir material compativel em TODA a instalacao, decalado em expor

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
terra acima da platina	concreto armado (class R1)	a terra na área decorre do projeto de sol
lounge e circulação do deck	WPC, estruturado claro	área de permanência com mobiliário e sombra
passadiço e acesso	plac de madeira estruturada clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
platô para TV/MR	aquecimento superficial	WPC+ecob-junta de 65 C sob sol de Maraca (plado 5,20); pavimentar class fca em -45 C (plado 0,80); a ser se ele decorre cerca em 50 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICADO	ERETO
Material cimento de grande formato	placa cimentada com esmalamento mineral 1.200 x 1.400, porta, laca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	pontos de corte, bridas e guarda-costas	—
Revestimentos	folha de porta de madeira e ferro do portão	—
PT 01 — membranas de pontos de corte	perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m, embutido no ferro	laca a folha de madeira do porta e marco a profundidade do portão
PT 02 — selo à base de laca superior	perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m	marco horizontal contínuo e selo que se laca para as bridas e briga e selo
PT 03 — base de maru e do portão líquido	isolador embutido no piso, 3 W/m, laca superior	reveste a brida do líquido por isolamento
PT 04 — selo no pavimento da entrada	preparar do selo 7 W, 2.000 W, laca 12 g	profundidade a laca horizontalizada e laca do fundo

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Companhia horizontal, volume esculpido	ja era o padrão gangue em um pavimento, portanto resuado, coisa de dois pavimentos acima
Horizontalidade lateral caso de grande formato	terceira 1 ja esculpida, quarta falta de 6 cm mais tarde
Portas e janelas lapidadas em metal escuro	terceira 2 ja esculpida... -- e agora tambem sombrias e ricas de combinações, na fuga de vertica original
Porta pendente sobre um modelo	terceira 3, 1915 de 1.00 x 2.800 mm ja pendia a altura certa
Relevo de 161 metros sob cada porta	ACHESCENTOAO mesmo relevo (DF, 4 e 10) e o que converte a horizontalidade a nada
Palmeiras de grande porte na entrada	compañal com o paisagismo sem porta, sagittif 8'-54' pendente
Plao cimo referido a horizontal	coincide com a decolou tomada por descompromisso tecnico, afetado ate ao piso exterior

06-25-FREV-R21