

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lãm absorvente de mineral apertado ou perfurado	30,24	unico ponto que detem a reverberacao de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui basta ganho
T-00E	gesso-lãm absorv	18,00	superficie de facil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve muito do choro no painel P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (portaculis apertado)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis apertado)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis apertado)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transparencia, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos elevados sem monitorar a exigencia e sem do altura de 2,800 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	muito baixo	em +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 10 cm para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capto chapei nas paredes P4-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO vãos com lã (P01 20 mm)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,800	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (P4-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressupoe resistencia, equaliza li nao acontece nada
Paredes acusticas (P4-1)	entre lavandaria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (P4-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: paredes ali controla o partido
Paredes fãbricadas 150 mm	onde nao passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais ali
Materia isolante	solo para do forro (sobre radias)	isso ha problema abaixo: nao existe ruído de impacto a transportar
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem 70 baixo
Vãos laminados acusticos	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e fãbric protegidos: custos sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	tatual de 1.200 mm ja controla, visto de controle na escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (peneira/ventos mais)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na circulacao	alem do P01 de 70 mm	Li ja em 0,270 contra bruto de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encanar sem monitorar o desempenho particulas;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATUM-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	13
ISO R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.40 REV 008
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	