

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROJETO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — líquido	133,00	94,06	-3,94
Área fechada total	266,00	258,30	-7,70
Variante maior (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/inscobertas	266,54	-	-
Luminária elétrica da piaçaba	11,52	11,52	0,00
Projeto de iluminação (área + pontos)	266,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 0,30	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REF.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	3,72	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	7	14,70	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,10	porta DE CORRER — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro + transição
J03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório, alumínio
J04	900 x 900	1000	3	2,70	porta alta de banheiro, transição
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de estar (divisão adicional) — ver D001
C011	7200 x 2400	0	1	17,28	CORTINA DE VOPOU (total, 6 folhas de 900 mm de esp.)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.500 L
Proteção	Consumo e subestância (litros, 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Volume total (por decada)	6.700 L (1.200 L x 4 + 200 L)
Plano	Resistência para ruído	2.000 L — 100 m / 100 m
Engen.	Cálculo / verificação / C. g. g. g.	1000 (1000) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (dispositivo 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalados
Plano ruído	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano ruído	Capacidade e demanda	375 m³ (dispositivo) / 30 m³ (ruído)
Plano ruído	Autonomia	0,3 dia / 1 m³ (ruído) e 1 m³ (ruído)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (total + ruído)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CART, taxa de ocupação, gabinete) — L. 1.030/2014	Condição física e implantação
2	Resistência total de todo o sistema de ar condicionado	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (L. 1.030) — projeto de ar condicionado	Estrutura e instalação
4	Verificação ambiental do sistema hidráulico (Código Ambiental de Meio Ambiente)	Licenciamento
5	Dimensionamento de água fria do chuveiro (DMS) no sistema — verificar taxa de ruído	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, ruído e ruído
7	Divergência geométrica R22 x L22 (ver planilha de divergência)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de resistência hidráulica no bloco — se houver, volume separado	Orçamento

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PENDÊNCIA DE DADOS	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
2	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
3	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
4	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
5	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
6	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
7	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
8	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
9	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
10	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
11	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
12	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
13	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
14	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
15	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
16	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
17	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
18	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
19	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
20	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
21	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
22	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
23	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
24	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
25	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
26	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
27	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
28	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
29	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
30	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
31	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
32	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
33	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
34	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
35	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
36	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
37	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
38	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
39	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
40	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
41	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
42	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
43	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
44	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
45	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
46	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
47	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
48	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
49	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
50	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
51	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
52	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
53	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
54	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
55	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
56	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
57	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
58	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
59	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
60	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
61	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
62	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
63	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
64	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
65	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
66	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
67	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
68	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
69	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
70	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
71	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
72	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
73	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
74	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
75	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
76	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
77	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
78	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
79	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
80	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
81	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
82	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
83	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
84	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
85	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
86	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
87	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
88	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
89	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
90	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
91	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
92	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
93	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
94	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
95	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
96	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
97	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
98	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
99	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
100	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	QTD (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cabeça 1.000 L	INT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 0,50m
TC-02	Modulador de ruído 0,5 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base estrutural, carga 0,50m
TC-03	Resistência para ruído	INT	(1300, 2100)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no pedestal, carga 0,50m
TC-04	Central (0,5 x 2 m)	FT M	(1700, 3000)	100 x 100	aparece	NBR 13023 - não é 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	Interno a T-GAR	300 x 900	aparece	parte do gabinete já não está, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno a T-GAR	200 x 900	aparece	base do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	Interno a T-GAR	400 x 900	aparece	8 cameras, 3 access points, 1 videoponto,
TC-08	Modulador de água e energia	TE-07	(1700, 600)	600 x 900	aparece	na entrada, altura para não ser atingido
TC-09	Núcleo de coordenação 100 m	FT M	(1700, 1200)	800 x 600	aparece	5 pontos
TC-10	Núcleo de coordenação 100 m	REC-5	(2000, 940)	400 x 3000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de ruído 30 L	REC-5	(1300, 2100)	800 x 800	caso	a serem em conformidade, inspeção
TC-12	Caixa de ruído 100 L	REC-5	(1300, 3000)	600 x 900	caso	antes de ligar e não pública
TC-13	Caixa de ruído de placa	FT M	(1700, 2640)	1500 x 2000	aparece	em 1a na lateral técnica (V&M), também de 1a
TC-14	Depósito externo de água e placa	FT M	(1700, 2640)	1500 x 2000	aparece	base, materiais de impacto, cabos e 1m
TC-15	Outra externa	FT M	(1800, 3300)	800 x 1000	aparece	na base da base técnica para não ser atingido