


1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

JAWA	ANDETE	AREA	PERIM (m)	ELIM (m)	TUG	TUG (m)	CLASSE
5 MAS		46,80	27,6	1200	6	900	SAFA
1 GAR		38,90	24,0	900	5	900	SAFA
1 OOU		30,24	22,8	900	7	2200	refofa
5,500		26,87	20,4	600	5	900	SAFA
5,500		25,92	20,4	600	5	900	SAFA
1-000		25,20	20,4	600	5	900	SAFA

10)	—
-----	---

NOTAS

- Prestação de carga conforme NBR 5412 0,5 S. Instalada 70.350 VA, demanda prevista 36.460 VA.

- Tensão 127/220 V (0, 95,5 A → padrão 100 A com cabo de 25 mm²).

- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manaus é de carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.

- Quadro geral Quadro genl 36 malhas na gangueira, quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAOL - IMPI 1020 TAPAJUNA (PI)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	VEICULA	ENFERMADO	FRANQUISA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R32	27
geo-R32 (previamente)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA ORZA	
PROJECION: METRICO: 1:400	NAUHA: 600/500/500	DESA IMPI 1 IMPI	
			de 26 DE R32