

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEIRO COMPARTILHADO	revestido	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	reino	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	alfama	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRÊ / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	gesso liso beauf	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	COZINHEI	social	39,24	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABEIRA	servico	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	reino	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	reino	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	reino	46,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação manobrica	granilite e ofitina, ofitinas, ciso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não teira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banho	único lugar onde ofitina, ofitinas e fôrro de onda cabem sem ofit
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pedras respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bouda em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidimera 100 x 15 mm, pinado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cisco 150 mm, óculado de 15 mm
Solado externo	granito cisco 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadrado DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista paralela de acabamento e a categoria de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser exposta quando algo muda.
- Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam ofitina de m, ofitinas e fôrro de onda.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 10/05/2024-05

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R32	
em R32 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	de 25 REV R32
	MALHA 600/600/600		