





COD	FAMILIA	Reg	Rev	AREA 412	Indice	ORIGEN DE APLICAC.
PC-1	Pensio externa unica	100	40	355.40	1.12	Saldo de lares externos, apart. socorro
PC-1	Pensio indemnizativa interna	100	44	24.56	1.10	aportes unico pensionado de egreso DICCOT en la fuerza
PA-1	Pensio accionista	100	40	97.44	1.35	interno a fondo de salud, social y servicios, arrendo del
PA-2	Pensio accionista de alto desempeño	100	56	8.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a pensioneros a efectos de e estatutos
PL-1	Declaracion interna simple	100	41	22.82	1.00	planos de pensiones homologados (planos con servicios, vida
	TOTAL			518.12		




O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NAO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros util



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplica

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TARUMA (H)

BIGGE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-FIS2 (previsto) USCADA MESTRE: 144	ESCALA 1:100 FORMATO A1 SALIDA: 800x1200/300	ENVIADO ESTUDIO PRELIMINAR R18 INAO LIBERACAO PAGA OBRA SEM ART / IMPR	PROJECION 12 04 07 REVIS 188
---	---	--	--