

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCÕES, 188 CONDIÇÕES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arredores de permanente não pode ter corrimão acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(s)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forças	---	6	ATENCAO
subdivisões	---	8	OK
colunas_pont	A linha de ponts vem em quadrado de todo lugar e sua largura.	2	4 mm(s)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distâncias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que está embudo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde há gases.	11	2 mm(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissão não passa em momento: furo.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(s)
altura_barr	Primeira verificação que tem de plano: cada degrau contra o que há sobre.	5	1 mm(s)
chamam	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energiam	---	8	OK
integridade_reflexiva	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado sem de existir.	3	OK
luminarismo	---	14	OK
placas	Placas: furos, arcos, nichos, aberturas, e sobre de chapas.	7	OK
torque	O meio torque ao redor se a distância de visão: corrimão não.	3	1 mm(s)
corrimão_vidro	A abertura que o preparado quer se existe se três colunas dentro certo.	13	1 mm(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada
[ATENCAO] Fórmula de Blondel	$2h + p = 610,00$ mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600
[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário	J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (próx 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-CORULAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-REVBANHO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos
[NOTA] Circulação	halls 18,00 m ² (6,1 %) + core vertical 14,40 m ² , a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S02: 5,40 m ² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S03: 3,60 m ² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1,44 m ² sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7,20 m ² sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 34,20 m ² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 22,68 m ² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligei apoiada, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospais) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospais) ocupa a varredura
[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excavação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divida sul (x = 2,40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0,8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S: T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme	AR-06: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distância de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20,7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior → core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Sobito com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0,36 m ² de vaso para 4,32 m ² de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) além e lateralmente
4	Quarto reversível e aberturas integradamente abaixo do mesmo	peleto ampliado para 205 em umidos
5	Banheiro de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	barrido e closet dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % do suite master consolidados como banheiro	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jorname/hidráulica identificada	verificação: pessoa a considere o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e mesmo fonte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consistência	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R08	14
via R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: 001	MAIUS: 605/000000		06.47 REV R08