

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDU DA COZE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (parafusos apertados)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OP	OPICINA	oficina	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	socoo	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COZE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COZ	COZINA	socoo	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/ico porcelanato com bicudo, 2 demaco	gesso liso lissado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	socoo	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/ico porcelanato com bicudo, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	socoo	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e ofitico, afresco, vidro e carga de rodo
Revestimento de parede	afresco, revestimento	afresco, revestimento de parede, para a fada do lago e lago de terra
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	ferro decorativo de parede e revestimento de parede - 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS (1 + 2400 mm no ferro)	unico lugar onde ferro, madeira e madeira revestida cabem sem erro
Revestimento de parede de parede	ceramico	em 100 e revestido de gesso no ponto de parede em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acrylic com bicudo em area umbra, elastico no ferro

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umbra	later a/c/ico porcelanato com bicudo, 2 demaco
Pintura externa	acrylic elastico sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA liso branco
Revestimento de parede	polidesthero 100 x 15 mm, pnt
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado de parede porcelanato
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma sala
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, do lado de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de acabamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

- Quanto DERIVADO das decises anteriores: zona de passagem, ferro decorativo, afresco de revestimento e carga de rodo.
- Lista de materiais de acabamento e a carga de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser exposta quando algo muda.
- Revestimento 150 mm em area revestida, recortado da propria sala de piso.
- Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e funciona embudo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P10 P12 (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R08 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 30 06.47 REV 008
--	---	--	---