



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pool 5,50 x 11,50, abastecido modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume interno da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para manter o fluxo de água mais tempo
Canais de fundo	2 m, enterramento	dois canais de fundo abastecidos 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4,1 x 1,1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3,180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 18 m	no canto, água azul com luz não necessária
Aquecimento	nao necessário, apenas o espaço de isolamento necessário	tipos de dois regimes: frio, para não depois de dois dias
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso material compatível em 100% a hidratação, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe R11	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, condutividade térmica	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeabilidade externa classe R11	no plano ou a chupadeira, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da lâmina da piscina
passado e acrílico	placa impermeável impermeável classe	compreensão e permeabilidade perfeita pelo deck
entenda do pavimento superior	permeabilidade externa classe R11	mesma exigência de piso molhado e drenagem da lâmina da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste passa de 65 C sob sol de máxima radiação (1,20), permeabilidade térmica em -45 C (abaixo 0,80), e de 40 m de gelo desce em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa com vidro com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e saída do projeto	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e brilho da moldura do ponto e marca a profundidade do ponto
P1 C2 — luz e brilho do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e de que luz a casa parece brilhar e brilhar a noite
P1 C3 — luz e brilho no ponto de entrada	perfil de luz 1 m, 2,700 K, 10 W, 25 graus	profundidade e a casa iluminada no ar e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganhar em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos azuis
Revestimentos internos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Ponto de entrada alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que continha a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 11,50 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 de YAMAL, lisa 5,50 x 11,50, abastecido modular sobre a manta de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.47 REV R06
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 600/500/300	SEM ART / RNT	