

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 cm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e ja faz ganho
T-00C	gesso fixo fixado	18,00	superficie de fach tecnico tem potencial sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o fono	20,80	la sobre o fono absorve tudo de chaco no painel P01
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estrutura aparente)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estrutura aparente)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia
J01	1200x1200	S	exterior	1	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia
C001	7200x3600	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes de uso sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia
J01	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em vidro
J02	600x600	L	interio	1	temperado 8 mm translucido	bombins, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	S	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protetiva, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	medio baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+10 mm para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por protetiva, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem redundar, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre torres e/ou e disposto	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fachada integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o ruído
Parede isolante 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem nao vai
Materia isolante	solo para do terreo (sobre radiao)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Fono absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobilidade zero ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torres e/ou a area de servico	vãos de 600x600 e facas protetivas: tudo sem ruído perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurecer
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	altura de 50 mm e ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bueiros de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encase no melhor e o desempenho previsto;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R01	13
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REV042
Unidade Mestre: AM	MAIUS 60505050	SEM ART / RNT	