



banda resiliente de 5 mm sob a guia corta as duas



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LMTC	PERFL	W (mm)	FREQHz	ADM (mm)	TENDG (MHz)	SLP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050A15,0	1305	3,67	6,00	104 (96) Hz	30
V-02	T-CAR	3000	3000	1,80	1,500	W050A15,0	1305	7,84	16,43	70 (51) Hz	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050A15,0	1305	11,64	17,14	87 (28) Hz	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050A13,0	605	3,77	6,00	83 (57) Hz	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050A15,0	1305	3,80	6,00	113 (50) Hz	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050A15,0	1305	3,80	6,00	113 (50) Hz	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,760	W050A13,0	605	6,28	6,57	139 (81) Hz	—
V-08	F-PA0	3000	800	2,78	1,590	W050A13,0	605	5,14	6,57	89 (50) Hz	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,790	W050A13,0	605	5,14	6,57	89 (50) Hz	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050A23,8	4346	7,25	10,29	57 (25) Hz	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,560	W050A13,0	605	5,74	6,57	83 (53) Hz	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	quarta resistência: o perfil não está no limite em nenhuma riga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incomum no greio	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 5 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	9000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremialde, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	naulacões: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5U16 TATUMA ➔

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R-3	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MEDIDA: m²/m	MALHA: 600/300/150		OK 35 REV R-3