

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lã floeante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/OTV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fio + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso fio lajeado	21,60	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,82	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso fio + la mineral sobre o forro	49,80	idem
T-04R	sem forro (portadora aparente)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominante a chaga do entripado e de freguesia, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transmisão, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	serviço	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos elevados sem monitorar a exigencia e sem os alvos de 2.000 sem apoio intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,1xT a 50 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75% de 0,20 para +1,1 x	+ 10% para do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	OTD tipo cortina (P01 20 mm)	baixo	1,1x reducao de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,1xT a 5 de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressupõem restrição, equaliza li não acrescenta nada
Parede acústica (PA-1)	entre lavandaria e depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fax social integrada	a cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TV/000	50 mm a mais de espessura sem função consoamem não afi
Módulo acústico	sob porta do quarto (ruído radiado)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	lavandaria e area de serviço	vãos de 600x600 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P01 de 70 mm	1,1x em 0,270 contra brinde de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de custo são relativos a indicacões simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R99	13
uso R102 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.48 REV 003
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	