



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

| ITEM                              | PROJETO                                              | ORDEM / RAZÃO                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensão da lâmina                | 5400 x 2000 mm                                       | YAMAL, placa 5,50 x 1,20, abastecido modular, mesma área útil       |
| Área volume                       | 17,00 m2 / 17,13 m2                                  | volume interno da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL                     |
| Profundidade                      | 1100 mm                                              | lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL                                         |
| Platina                           | 1200 mm x 300 mm                                     | entenda mais, área de permeabilidade de drenagem                    |
| Banco submerso                    | 400 x 400 mm                                         | bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de fuga                 |
| Faixa seca                        | max 800 mm max 4 lâminas                             | exigência do YAMAL, verificada pela auditoria                       |
| Recirculação                      | 2,40 m3/h em 6 h                                     | bombas de velocidade variável, para menos ruído e menor custo       |
| Diâmetro de fundo                 | 2 m, entupimento mínimo                              | dois pontos de fundo abastecidos 900 mm, não exigência anti-impacto |
| Relevo / abastecimento / drenagem | 4,1 x 1,1                                            | relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície            |
| Armazenamento                     | 3,10 m3 de 12 m, 2700 m3 de 4                        | no exterior, água azul com luz não fluorescente                     |
| Aquecimento                       | não instalado, apenas o espaço de isolamento térmico | tipos de dois regimes: frio, para não perder o calor e água         |
| Tratamento                        | cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL) | sal em excesso convencional em 1000 x 1000, de acordo com exigência |

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

| ZONA                                 | MATERIAL                           | RAZÃO                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lâmina seca da piscina               | permeabilidade externa R11         | o nível de água deve ser no piso do ar                                                                                                              |
| lounge e circulação do deck          | WPC, construído claro              | área de permeabilidade com moderação e drenagem                                                                                                     |
| piso e deck descolados               | permeabilidade externa R11         | no plano ou a altura superior, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma placa da lâmina da piscina                                   |
| passado e acrílico                   | placa impermeável construída claro | compreensão e permeabilidade por todo o deck                                                                                                        |
| permeabilidade do pavimento superior | permeabilidade externa R11         | mesma exigência de piso modular e drenagem da lâmina da piscina, sem movimento térmico                                                              |
| Verificação do YAMAL                 | aquecimento superficial            | WPC recortado para de 60 C sob sol de verão (placa 1,20), permeabilidade clara fica em -45 C (placa 0,80) e de 40 m se for descolado começa em 50 C |

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

| FAMÍLIA / ELEMENTO                       | ESPECIFICAÇÃO                                                           | EFEITO                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mural de vidro de grande formato         | placa com vidro com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm | —                                                                        |
| Alumínio grafite líquido                 | perfil de cor, bruto e grande corte                                     | —                                                                        |
| Moldura                                  | lâmina de vidro de entrada e saída do ponto                             | —                                                                        |
| P1 C1 — iluminação do ponto de entrada   | perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, instalado no teto               | luz e lâmina de madeira da porta e marca a profundidade do ponto         |
| P1 C2 — luz e lateral do volume superior | perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m                                  | luz horizontal central, e luz que faz a sala parecer mais e longa e mais |
| P1 C3 — base do muro e do ponto líquido  | luminária embutida no piso, 2 W, não recorta                            | luz e lâmina de vidro por todo o ponto                                   |
| P1 C4 — lâmpada no ponto de entrada      | projeto de luz 1 W, 2,700 K, não 15 graus                               | profundidade, a copa formada no ar e plano de fundo                      |

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

| LEITURA                                      | SITUAÇÃO NO PROJETO                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição horizontal, volume escultórico    | ja era o ponto: ganham em um pavimento, ponto recuado, corpo de dois pavimentos acima               |
| Revestimento interno claro de grande formato | lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta                                                |
| Portas e brises líquidos em metal escuro     | lâmina 2 ja especificada — o vidro também contido o vidro de condensação, no lugar de vidro vegetal |
| Ponto profundo alto em madeira               | lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta                                            |
| Rasgo de luz vertical sob cada placa         | ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que contida a horizontalidade a não                   |
| Palmeiras de grande porte no interior        | compartil com o palmeiras sem ponto, lâmpada P1 C4 prevista                                         |
| Piso claro refletido e iluminado             | concordo com a decisão tomada por desenvolvimento técnico, abdo alto no piso externo                |

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 1,20 m = 17,00 m2 de lâmina, 17,13 m2 do YAMAL, lisa 5,50 x 1,20, abastecido modular sobre a manta de 200 mm.

2 Faixa seca permeável externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,40 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUA TURMA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

|                     |                      |                            |               |
|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA               | EMISSÃO                    | PROJETO       |
| União Consolidada   | indicada             | ESTUDO PRELIMINAR R09      |               |
| PMO (previsão)      | FORMATO A1           | IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS |               |
| UNIDADE MÉTRICA: mm | MÁQUINA: 600/500/200 | SEM ART / RNT              | 34            |
|                     |                      |                            | 06-48 REV 003 |