

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m3)	BRINHO (m3)	DELTA
Lito	800,00	800,00	0,00
Areia fechada – termo	185,00	174,54	-10,76
Areia fechada – superior	117,30	94,90	-14,84
Areia fechada total	297,30	259,29	-14,44
Variação menor (aberto)	0,00	0,00	0,00
Áreas: externas: cotas/curvas/cortantes	296,56	-	-
Linha de água da planície	11,62	11,62	0,00
Praticas cobertas (terreno + aumento)	296,68	-	-
Taxa de enriquecimento (praticas cobertas)	29,21 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,975	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,06	porta de correr, alumínio, opaco
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (formato unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de diâmetro, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de officina/estudo, alumínio (SEM VIGAS - OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de diâmetro, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (porta CUBO desde R04)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de estar (formato adicional – ver ZENITH)
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VEDAR lateral, 6 trilhas de 900 mm ea 40

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Tipo de refrigeração / tipo	2.000L / 7.000 L x 1.800 L
	Consumo e autonomia (litros - 200 Litro)	1.200 Litro x 1,57 dias
Refrigeracao	Motorização / rpm	6.80 rpm x 2.400 RPM x 10.000 rpm
	Vazão total / por dia	8.294 L/h x 2.980 L/h x 10.000 L/h
Planta	Referencia para uso	2.000L — irrigação e flocagem
	Cólera / ventilação / co. primária	DH020 / DH02 / B1.
Espuma	Sistema utilizado (FECHA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10.0 kW)
Água quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 mW2 (diâmetro 20 A)
Água quente	Demanda (6-7 lit)	133 kW — em 27,2 kW instalado
Planta raso	Decalco (FECHA)	2.000L — dimensionado para demanda
Planta raso	Capacidade e demanda	273 mililitros disponíveis 98 mililitros usados
Planta raso	Autonomia	0,3 dias não atender à vazão necessária
Clonificação	Manutenção de ar	1L ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Clonificação	Carga instalada (no quarto projeto)	100.000 kWh
		9.000 kWh (pequeno + médio)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
16	Comenzar de nuevo el emprendimiento por las razones — La L.08/2016 y (D/L) — inicio del nuevo laboral	A casi tres 2,60 m de altura en S/A, e 4,40 m de N/ORTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote — MPR 12323	A topografía entera como PAXA declarada por propietario (X 2 7 %)
1	Cambio oficial de D/LN C/AFI, zona de ocupación, urbanismo — La L.03/2014	Condiciones lista a implantarse
3	Cálculo estructural de tejados /P+ terminado, con APT — MPR 8900 / 14742	Estructura a balance, incluir a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de carpintería —	Fachadas, marcos, cielos o espacios vacíos
8	Hearing concluido tras pases (L/P —) —	A impresión actual e de estudio, más de once
15	Datos de año de energía solar, así como — Energía Solar (H/P) ANEEL/Unión Energía (S/R)	O SPDA e a Monitoreo bas dimensionado con sus huecos de 400 cm
16	Riesgo de conformidad técnica de planta eléctrica — MPR 12323 y Decreto de 2009 / MPR 13574 (disponibilidad)	A prueba PE 1 mm U + 0,522 kWh/K, una mesa móvil que U + 0,530
12	Conoce los materiales: 10% de los precios más (U) — La L.43/23 y 11 (sumatoria de 2 personas)	O para de conocer la existencia e está pronto para ser, empezando más barato.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

[illegible]

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	TIPO	POSICION (m)	EM (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3,00x1 L	INT	(17000, 8000)	2000 x 1200	enterrado	enterrado sob a base tecnica, tampo Ø100x80
TC-02	Moldadeira de recortado 0,5 cv	PTA	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bases antirraqueiras, sucoas Ø20x2, recortado Ø
TC-03	Reservatorio de retencao	INT	(18000, 5000)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob a accessos de regulagem, a montado
TC-04	Central (2,0 P + 4,0)	PTA	(17000, 20000)	1200 x 800	aparente	NBR 15322, vers 1,5 m de regulagem vers 1,5 m
TC-05	Quadro geral 20 modulos	INT	Interno x 5 GAR	300 x 800	aparente	parede de gesso para pint, no hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 20 modulos	INT	Interno x 5 GAR	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CPU's	INT	Interno x 5 GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 accessos pontos, 1 videoport, 1
TC-08	Moldador de agua e energia	TELT	(17000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, altura para visao sem entrar no l
TC-09	Nicho de condensadoras NORTE	PTA	(17000, 12000)	800 x 800x8	aparente	3 pontos
TC-10	Nicho de condensadoras SUL	REC-S	(20000, 8400)	400 x 3000	aparente	3 pontos
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-S	(13000, 10000)	600 x 800	casante	a posante a caustica, impedimento
TC-12	Caixa de gestao 60 L 800	REC-S	(13000, 16000)	600 x 800	casante	antes da ligacao e rede publico
TC-13	Casa de mapeamento de pontos	PTA	(17000, 20400)	1200 x 2000	aparente	est. para a lateral esquerda (2,0x8), bordas de est
TC-14	Deposito externo de agua e gesso	PTA	(17000, 28400)	1500 x 2000	aparente	bases, molduras de madeira, calhaes e tel
TC-15	Outra externa	PTA	(18000, 32000)	600 x 1000	aparente	na borda da base tecnica para ac delec. can
TC-16	Inventar fabricacao 10 m² - along box	PTA	(17000, 10000)	600 x 400	aparente	fixado no parede externa, IPMS, a 1,500 m de d

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou ARV

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pis #32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 04h	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/150	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R70 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RVT	PRONCHA 09 de 54 REV R70
---	--	--	--