





COD	FAMILIA	Reg	Rev	AREA 412	Indice	ORIGEN DE APLICAC.
PE-1	Pende externo unica	100	40	300.40	1.12	datos de bases externas, apart. socioecon.
PE-1	Pende tributativa interna	100	44	24.56	1.10	aportes o rentas percibidos de explot. DICCIO en fin. fuerza
PA-1	Pende asociativa	100	40	97.44	1.35	internos a fondo de salud, social o servicios, arrendos del
PA-2	Pende asociativa de auto-desarrollo	100	56	8.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a quienes entra o e afecta o e entesigen
PE-1	Declarada interna simple	100	41	22.82	1.00	datos de bases homogeneas (partidos con servicios, toda
	TOTAL			518.12		



O ISO stripe contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros utilizados.



Dupla chapa é o único garbo acústico barato: +5 dBs por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-umido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplica

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.