



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA	
ITEM	VALOR
Volume / carga	2000 l / 2000 kg
Procedim.	25 l/s em 7,20 m2
Procedim.	desce-se para baixo do projeto anterior, sem plastificar sobre o solo
Baixar	acima da terra do superior
Culmina no teto	granulada, isolada
Culmina no superior	insulacion: TC 14 de 15 cm no total superior
Apelo	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cimento a carga

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJACAO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RTO	20
proj(R22 grevedo)	FORMA TO A1	NÃO LIBERANDO PARA CORDA	
UNIDADE MESTRE: 0401	MALHA: 000000700	SEM APT. / RENT	
			de 34 REVIZOES