

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINITIVO (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — líquido	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	207,36	258,26	+50,90
Vanidade master (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	285,54	-	-
Luminária de rua da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (abertura unitária)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	2,20	porta interna de vidro, ALUMÍNIO, com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de banheiro, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM VED) e vidro
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social principal (SEM VED) (área 145)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente de vidro (abertura adicional) — ver D0101
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VEDADO SOCIAL, 6 furos de 900 mm de diâmetro

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / tipo	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e durabilidade (litros por ano, 200 litros)	1.200 Litros / 1.417 Litros
Resistência	Modulador / tipo	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total por elemento	6.700 L / 1.200 L / 1.000 L
Plano	Valor para novo	2.000 L — 1.000 L / 1.000 L
Engenharia	Cálculo / verificação / tipo	10000 (1000) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m / 2 (desperdício 25 A)
Água quente	Demanda (kW)	13,5 kW — em 27,2 m (instalado)
Plano novo	Demanda (FCH/DA)	2.000 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	100 milhões (disponíveis) / 10 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0,5 dias / 1 mês (estender a vazão sanitária)
Climatização	Montagem de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
Pendências	O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO	0.000 BTU/h (social + externo)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição física do sistema (POT, taxa de ocupação, gabarito) — L14.1.03/014	Condição toda a implantação
3	Cálculo estrutural da laje de L14 — L14.1.03/014	Estrutura e laje de L14 — L14.1.03/014
4	Regulamento específico de condôminos —	Fachada, muro, recuo e espaço vegetal
6	Resistência estrutural das paredes L14 — L14.1.03/014	A resistência estrutural e de vedação, visto de corte
10	Quota de área de energia, rede, tel e rede — NBR 5419-2 (Tg) — ABNT Associação Brasileira de Energia Solar (ABR) — Associação Brasileira de Energia Solar (ABR)	O sistema e a rede de energia são dimensionados com base no número de unidades
14	Rede de distribuição elétrica da parede externa — NBR 13570-2 (Tg) de 220 V e NBR 13570-4 (desperdício)	A parede P14 tem U = 0,02 W/m².K, sendo melhor que U = 0,1 = 0,02
12	Condição dos materiais: 100 % de proteção solar (PS) — L14.1.03/014 (desperdício)	O mapa de cobertura verde e está pronto para ser aplicado no telhado

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PENDÊNCIA DE DADOS	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-09	ATIVO
1	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-09	ATIVO
2	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
3	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
4	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
5	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
6	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
7	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
8	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
9	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
10	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
11	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
12	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
13	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
14	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
15	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
16	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
17	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
18	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
19	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
20	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
21	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
22	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
23	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
24	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
25	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
26	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
27	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
28	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
29	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
30	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
31	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
32	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
33	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
34	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
35	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
36	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
37	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
38	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
39	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
40	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
41	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
42	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
43	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
44	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
45	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
46	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
47	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
48	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
49	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
50	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
51	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
52	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
53	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
54	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
55	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
56	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
57	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
58	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
59	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
60	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
61	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
62	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
63	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
64	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
65	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
66	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
67	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
68	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
69	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
70	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
71	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
72	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
73	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
74	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
75	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
76	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
77	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
78	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
79	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
80	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
81	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
82	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
83	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
84	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
85	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
86	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
87	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
88	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
89	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
90	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
91	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
92	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
93	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
94	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
95	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
96	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
97	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
98	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
99	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO
100	Área ambiente	21,40	10,00	17.000	10.000	TC-10	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCALADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m2)	QTD (m2)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coletores 3.000 L	ENT	(1700, 900)	2000 x 1500	enterrado	enterrado sob a laje técnica, carga 0,0000
TC-02	Modulador de isolamento 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 900	aparece	base estrutural, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-03	Revestimento de isolamento	ENT	(2000, 900)	2000 x 2000	enterrado	enterrado sob a laje técnica, carga 0,0000
TC-04	Central G.P. (2 x 1 m)	FT M	(1700, 2000)	1200 x 900	aparece	NBR 13570-2, em 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interio a GAB	300 x 900	aparece	paredes de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interio a GAB	300 x 900	aparece	base de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-07	Rede de dados e CFTV	INT	Interio a GAB	400 x 900	aparece	8 pontos, 3 pontos pontos, 1 ponto pontos
TC-08	Modulador de água e energia	TC-07	(1700, 900)	900 x 900	aparece	na base, altura 0,0000, carga 0,0000
TC-09	Rede de condutores NBR 10	FT M	(1700, 1200)	900 x 900	aparece	3 pontos
TC-10	Rede de condutores SUL	TC-08	(2000, 900)	400 x 900	aparece	3 pontos
TC-11	Canal de proteção 30 L	TC-08	(1700, 1000)	900 x 900	aparece	na base de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-12	Canal de proteção 600 x 800	TC-08	(1700, 900)	900 x 900	aparece	na base de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-13	Canal de proteção 600 x 800	FT M	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	na base de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-14	Deposito externo de água e energia	FT M	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	na base de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-15	Deposito externo de água e energia	FT M	(2000, 1000)	900 x 1000	aparece	na base de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-16	Deposito externo de água e energia	FT M	(1700, 1000)	900 x 900	aparece	na base de concreto, carga 0,0000, carga 0,0000
TC-17	Interior 1000000 10 100 x 1000	FT M	(1700, 1000)	600 x 900		