



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	oleiro de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2", além antes do d	cabo no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo contido na alma	sempre	a alma e toda esta a mente, contida e alta e contida e ligada
Diâmetro máximo	50% da alma (até 10 mm em Lã 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Elasticidade entre centros	600 mm	furo próximo somente se como um furo maior
Elasticidade ao apoio (montado)	250 mm	e deslocamento e momento perto do apoio
Elasticidade ao apoio (fuga)	400 mm	idem, com varia maior e menos maior
Módulo quando montado	chapão de 1,50 mm especificado no contexto	reforço a alma de outro perfilado
Exatidão dimensional	400 mm	alça de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

de-42 FI2V R63