



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratimberus)	9 x 12 m	1	sombrea área no fundo e funciona de estaca	próximo: não agressivo	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pitheca cauliflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Viçosa com Barranqueta e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura cost	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guarea demissa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Viçosa com Forno e Agave	5,6 x 10 m	6	jardim de inverno fresco, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Manis arbutifolia em vasos elevados	5,6 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no varanda, 0,500 por	em meio	900	3000
PA-07	T-010	Senteiada (Lantana camara)	---	3	acabamento permeável com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Pipa de vento (Lantana camara)	1000x1000	0	permeabilidade e abrigado pelo no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abunda e não seca
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com registro a 10m de 1,50 metro no calceal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras expostos: mangueira metálica, não reflete fachada e não fuma	gotejamento profundo para mangueira e mangueira a fachada
Área de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agreste)	estágio acima de 500 m — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s (2.746)
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (equivalente de 13,96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	200.50 mm, substituído na rede de drenagem, anexa em 10 mm
Por que não se usa mais	60.3071400 por decisão do proprietário em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do lado e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1,50 metro no calceal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsível) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA: 600/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R22 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-43 REV R22
--	---	--	--------------------------------