

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	ORÇAMENTO (m²)	DELTA
Loce	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	264.26	+2.44
Vazante maior (dreno)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas cobertas/inscobertas	288.72	-	-
Luminária externa de proteção	11.52	11.52	0.00
Taxa de ocupação	22.25 %	maior 56 %	OK
Custo de aproveitamento	0.300	maior 1.100	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.08	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35.12	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	4	35.14	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	4	9.64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1000	1	0.36	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	800	1	1.36	porta de escritório, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, bancanteira
J05	1800 x 1200	1100	1	10.80	porta ampla de dormitório, alumínio
P005	3800 x 3400	0	2	25.38	vão lateral posterior
P002	2400 x 2400	0	2	11.52	porta-balcão do enter (família selecionar) — ver DND01

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e saturação (8 pinos, 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dias
Refrigeração	Moduladora / RTMT	0.50 m³ / 2,40 m³ / 10,00 m³
Pluvial	Vazão total / por descarga	6,3784 L/s / 2,0603 L/s (4 x DN100)
Pluvial	Reserva para risco	2.000 L — 100 galões e 1/2
Engelo	Coleção / ventilação / Co. pinchua	DN100 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,6 m² (desaguar 20 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalável
Pluvial risco	Detecção (FCH/CA/CA)	2.000 L, dimensionado pelo elemento
Pluvial risco	Captação e drenagem	375 milímetros (diâmetro) / 90 milímetros (altura)
Pluvial risco	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão máxima
Climatização	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 60.000 BTU/h
Elétrica	Quadros	geral 38 módulos / superior 24 módulos
PÊNDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica + comparação de VTC

#	PÊNDENCIA	IMPACTO
1	Condição oficial do SCSIS (CA/MT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.838/2014	Condição taxa e implantação
2	Dimensionamento total e cálculo definitivo de vazão	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / UTP + perfil + apoio do sistema / água	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do novo pluvial (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Dimensionamento de água fria do chuveiro (DN100 no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 02/24/2024-01

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 10/5/2020	SEM ART / RNT	06/23