

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Arredos de permanência não pode ter corrimão acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banckas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de 160 que a sua largura.	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distância.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que está embudo.	4	OK
transmis_omica	A fita social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com jureta de deslocamento onde há gases.	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que a fura admissão não passa em momento: fura.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e jureta desativada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_bre	Primeira verificação que sei de plano: cada degrau contra o que há sobre.	5	1 mm(0)
chamam	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
tema	---	10	ATENCAO
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: área única, nichosidade, dentro e sobre de máquinas.	7	OK
torre	O meu lounge ao redor se a distância de visão poder não.	3	1 mm(0)
corrimão_vidro	A abertura que o preparado quer se existe se três colunas dentro certo.	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada

[ATENCAO] Fórmula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600

[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pelo 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-CORUAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-REVBANHÔ não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos

[NOTA] Circulação halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rosparis) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rosparis) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excavação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginação declarada S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada

[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distância de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Sobito com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a fachada 20 (1.600 x 1.200) para os três domínios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a fachada 300 (300 x 300) além e lateralmente
4	Quarto reversível e oficina integradamente abaixo do mesmo	pequeno ampliado para 205 em um único
5	Banheiro de mulher em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banhos e chuveiros dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % do suite mulher contabilizados como banheiro	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jornada/hidráulica identificada	verificação: pessoa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre-se por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consistência	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	14
via R122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	6x 78 REV 02
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655000000	SEM ART / INT	