



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇAO	VEREDUTO
Ph-01	região DN120	DN120	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN120	DN120	shaft do suite DN20	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN20
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN120	DN120	cobertura	duto em aço com cobertor e rol, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além antes do d	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo central na alma	sempre	a lata e onde está o tenaz, contar a boca e contar a rigidez
Distância rosário	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	800 mm	para grandes seções em como em furo maior
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância do apoio (ruga)	800 mm	abrir com uma mola e reduzir maior
Reforço quando montado	chapão de 1,50 mm soldado no contorno	reforçar a parte de alma perfurada
Exatidão dimension	800 mm	caso de flambagem de 250 mm passa aqui, nunca no montante

de 76 REV RES