

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LENA	ANW	MONO	EVAP.	SCORE	FACHADA	PARIDE	TOTAL	PM-31	SUCILO	DEPNO
UF-6-MSA	S-MSA	TC-09	TUE-4	4.9	2.8		10.4	7.0	134 / 107	EN205
UF-1-REV	1-REV	TC-09	TUE-9	1.6	2.7		8.2	6.6	134 / 107	EN205
UF-6-S22	S-22	TC-10	TUE-7	4.9	0.7	3.1	8.7	6.6	134 / 107	EN205
UF-6-S09	S-09	TC-10	TUE-6	4.9	0.7	7.9	13.5	11.4	134 / 107	EN205
UF-1-6DC	T-6DC	TC-10	TUE-6	2.0	10.1		12.4	12.0	138 / 106	EN205
UF-6-LDU	S-LDU	TC-10	TUE-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	134 / 106	EN205
UF-6-MSOFFICE	S-MSA	TC-09	TUE-4	4.9	2.8		10.4	7.0	134 / 106	EN205

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

ONDE	O QUE	RISCO	COMENTÁRIOS
rodas	até 2 m de eixo entido	Escorridos devido às condições	Isola de água e concreto antes de concretar, não com terra
17 paredes com água	até a 400 mm por fundo de 32 nos muros	Furo emalé e infiltração e montante, plastificado de p	Furo na caixa de fábrica, furo, e placa plastificada furo das telhas 3
telas de jardim	elevadas a 400 mm por 200 mm	plastificado de placa no elemento	plastificado das placas furo de furo 1.400 x 1.000, mapa de obra PHM 14
13 cargas suspensas	reforço de CDS na base de altura (PM-60)	não presentado em placa	reforço longitudinal antes de fender
14 paredes com tela X	telas de vidro e chumbo (PM-67)	na tela na tela de vidro sem chumbo	telas e barras antes do fechamento
paredes rebitadas e cobertas	impermeabilização	eficiência na LDF	telas de água de 12 h
shells do concreto	punha de eixo, água e ventilação	pressão impositiva de água	afixação por parafusos (SANT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)[illegible]

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO
Não isolamos do ambiente sem teste	15 testes em 8 sistemas
Baixo isolamento de ambientes sem teste	10 testes
Sistema com critério e segurança	10 testes
Segurança de dados antes de excluir	seguro de poder na base 1.75% com a grande maioria
Control G/L range de valor	1.60 e de não mais próximo (control 1.50 no)
rede de gás	35.0 m de volume CHG para 15.0 m³
at novo S-MMS	29.5 Lm (105 m³) - elevador do bombe + teste de porta

7. Linhas frigoríficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cota do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente; 71,2 m no total contra 57,6 m declarados na PR-20 (o declarado não contava a fachada), 36 abraçadeiras, isolamento elastico 100 9

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS

BAIXE GEOMETRIA Lista Consolidada por #32 (novelas) UNIDADE: MISTÉRIO - 449	ESCALA indicada FORMATA A1 MAIUSCULAS: 000000000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RE1 NÃO LIBERADA PARA OBDA SEM ART / INT	PRONCHIA 75 ON 75 REV: RE1
---	--	--	--