

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTEÇÃO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	297,36	258,30	+4,44
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquecedor)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m²)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de linha SOLIDA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro transparente
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM USO) ou vidro
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local posterior (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DTA/EN)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 folhas de 600 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e admissão (litros por hora)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total por decada	6.700 L / 1.200 L / 4 x 1000
Plano	Resistência para ruído	2.000 L — 1000 L / 1000 L
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	1000 L (1000) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCH/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 100 W / 25 A
Água quente	Densidade (kg/m³)	13,5 kg — em 27,2 m³ (1000 L)
Plano ruído	Densidade (FCH/CA)	2.000 L, dimensionado para elemento
Plano ruído	Capacidade e densidade	270 m³ (1000 L) / 10 m³ (1000 L)
Plano ruído	Autonomia	0,3 dia / 1 dia (depende de volume)
Climatização	Montagem de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
Climatização		6.000 BTU/h (total + ruído)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Condições de trabalho expandidas para os locais — Lei 1.438/2014 (SUS) — não de ruído lateral	A casa tem 2,40 m de ruído no SUL e 6,40 m no NORTE. O caso declara RSC
17	Levantamento planimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do FCH/CA, taxa de ocupação, gabarito — Lei 1.438/2014	Condições de trabalho expandidas
3	Cálculo estrutural do fôlego LSP + terreno, com ART — NBR 8600 / 1470	Estrutura e terreno, ruído e ruído do caso FACHA. O projeto dimensiona
6	Regulamento específico de condôminos —	Fachas, ruído, ruído e ruído vegetal
6	Resolução específica dos pontos LSP — fachas	A preparação de ar de ruído, ruído de corte
15	Declaração de área de energia, ruído, ruído — NBR 1438/2 (SUS) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a topografia são dimensionados com taxa nominal de 100 W
14	Plano de conformidade técnica da parede interna — NBR 15220-3 (SUS) e NBR 15215-4 (desperdiço)	A parede PC tem U = 0,32 W/m².K, taxa nominal que o U = 1,00
12	Condições de ruído: 100 % dos pontos são 10 — Lei 14.133 art. 23 (quatro de 3 pontos)	O mapa de ruído ruído e ruído ruído para ruído, ruído ruído ruído.

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	1-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	2-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	3-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	4-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	5-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
6-amb	6-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
7-amb	7-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
8-amb	8-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
9-amb	9-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
10-amb	10-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
11-amb	11-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
12-amb	12-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
13-amb	13-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
14-amb	14-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
15-amb	15-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
16-amb	16-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
17-amb	17-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
18-amb	18-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
19-amb	19-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
20-amb	20-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
21-amb	21-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
22-amb	22-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
23-amb	23-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
24-amb	24-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
25-amb	25-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
26-amb	26-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
27-amb	27-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
28-amb	28-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
29-amb	29-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
30-amb	30-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
31-amb	31-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
32-amb	32-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
33-amb	33-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
34-amb	34-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
35-amb	35-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
36-amb	36-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
37-amb	37-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
38-amb	38-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
39-amb	39-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
40-amb	40-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
41-amb	41-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
42-amb	42-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
43-amb	43-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
44-amb	44-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
45-amb	45-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
46-amb	46-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
47-amb	47-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
48-amb	48-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
49-amb	49-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
50-amb	50-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
51-amb	51-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
52-amb	52-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
53-amb	53-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
54-amb	54-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
55-amb	55-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
56-amb	56-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
57-amb	57-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
58-amb	58-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
59-amb	59-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
60-amb	60-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
61-amb	61-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
62-amb	62-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
63-amb	63-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
64-amb	64-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
65-amb	65-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
66-amb	66-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
67-amb	67-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
68-amb	68-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
69-amb	69-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
70-amb	70-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
71-amb	71-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
72-amb	72-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
73-amb	73-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
74-amb	74-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
75-amb	75-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
76-amb	76-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
77-amb	77-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
78-amb	78-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
79-amb	79-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
80-amb	80-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
81-amb	81-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
82-amb	82-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
83-amb	83-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
84-amb	84-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
85-amb	85-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
86-amb	86-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
87-amb	87-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
88-amb	88-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
89-amb	89-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
90-amb	90-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
91-amb	91-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
92-amb	92-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
93-amb	93-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
94-amb	94-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
95-amb	95-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
96-amb	96-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
97-amb	97-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
98-amb	98-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
99-amb	99-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
100-amb	100-amb	21,40	10,00	17.000	18.000	TC-10	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m²)	QTD (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	interior	interior sob a sala técnica, carga 1000W
TC-02	Modulador de ruído 0,5 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	Sala técnica, carga 1000W, ruído 0,5 m
TC-03	Receptor de ruído	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	interior	interior sob a sala técnica, carga 1000W
TC-04	Central GUP (2 x P-40)	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	NBR 15220-3, ruído 0,5 m de qualquer lado 2,5 m
TC-05	Quadro geral 84 modulos	INT	interior a GAB	300 x 1200	aparece	porta de garagem para os halls, unidade, da
TC-06	Quadro superior 40 modulos	INT	interior a GAB	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, unidade
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a GAB	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de ruído e energia	TC-07	(1700, 900)	100 x 100	aparece	na técnica, ruído 0,5 m de qualquer lado
TC-09	Nicho de condicionador NORTO	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionador SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de ruído 30 L	RSC-S	(1700, 900)	100 x 100	interior	a ruído de ruído, ruído 0,5 m
TC-12	Caixa de ruído 30 L	RSC-S	(1700, 900)	100 x 100	interior	antes da ruído