



ITEM	PRODUTO	NORMA	
Espelho	145,00 mm	12 x 18 cm (NBR 9071)	OK
Piso	200 mm	sem 75 cm	OK
Balancê (20 x 30)	410,0 mm	900 x 600 mm	
Longos-olho do lance	1900 mm	sem 1.200 mm (para cabine) e 1.800 mm (parafusos)	OK
Platômetro	1200 mm	→ largura do lance	OK
Alcova fronto mínima	2078 mm	sem 1200 mm	
Guarda corpo	1100 mm	sem 1.100 mm (NBR 14735)	
Corrimão	920 x 750 mm	duplo, 92 cm x 70 cm (NBR 9052)	
Espelho fixado	sem	integrando em rede acrílica	
Detetores veículos	3000 mm	20 x 160,0 mm	

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro eixofole sobre dy = 13,200?	o pastore termina 200 mm dentro da projeção do half superior, com 1.000 mm de altura livre — uma quebra na altura da calçada de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação do altura livre é bidimensional?	altura livre de circulação e o único defeito que não aparece em planta reformula, depende do côdo do degrau e da côdo do que fa acima dele
Q que faz sob o eixofole lance	largura com altura útil variável, deslocado como sempre (ARQ) não o circulações nem espacia mente
Por que eixofole fechado?	degrau isolado precede a porta de pé de quem usa largura sob sem mobilidade reduzida (PDR) (PDR)
Por que continuo duplo	120 mm para adulto e 700 mm para criança, em casa com espaço aberto para a sala, o segundo continua e o que realmente se usa



NOTAS

- 20 espelhos de 165,00 mm e piso de 200 mm. Biondel 2h + p = 610,0 mm (faixa recomendada 600 a 650 mm)
- Altura livre mínima 2200 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contras duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm