

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-02BANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-03BANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISBANHO	BANHO QUARTO REVISER	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELANHO	LAVAND DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-04SOLAR	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-OPR	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-1
T-CORR	CORR / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/rico premium com boiserie, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/rico premium com boiserie, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-05	SUITE 05	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-3
S-03	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidifeno 100 x 15 mm, p/nt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INGENHACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paguacao monolitica	gangranit e olfina, afiladas, ciso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da peca, para a flada da tipo tal reira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e reverberacao antiq – 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 31 x 2400 mm no banho	unico lugar onde deve, exaustores e luminaria embutida cabem sem vult
Recape	condicoes de umidade do ambiente	em 100% e recape de gesso nao precisa respingar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acofico com boiserie em area umida, elastomero na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area umida	later a/c/rico premium com boiserie, 2 demãos
Pintura externa	acofico elastomero sobre base ceramica
Pintura de fôrro	laca PVA branco branco
Recape padiao	polidifeno 100 x 15 mm, p/ntado
Recape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma peca do piso
Solado interno	sem solado – piso continuo na mesma cota
Solado de area revestida	gratito cisco 150 mm, dovelado de 15 mm
Solado externo	gratito cisco 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em area revestida e acofico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos decisões anteriores: zonas de paguacao, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preletra de acabamento e a campo de divergencia em obra – e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em area revestida, recortado da propria peca do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por al que passam dentro do m. exaustores e luminaria embutida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-RT2 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RT2 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 06/64 REV/RT2
---	--	--	---