


$$\left(\begin{array}{c} 1 \end{array} \right)$$

CARTO	X	Y	DESA DA.	DESA NORTE	TESTADA	FUNDO	DIAGONAL
A	1400	7200	2400	17000	7500	33000	25461,2
B	16000	7350	30000	3200	7500	33000	25461,2
C	18000	29000	30000	3200	29000	10000	18401,3
D	2400	29000	2400	17000	24000	10000	25461,2

#	PASSO	CONTÉUDO DE ACRÉDITO
1	Conferir as dimensões e a materialidade e o manual de obra	desenvolver a ficha de 10 cm máximo e trabalhar
2	Imprimir e tirar espelho de concreto (20 x 100 x 100 cm, fora da área de obra)	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm de contorno	passante 75 x 75 e telas 25 x 100
4	Marcar os eixos X de 0 a 1 e Y de 0 a 1 no gabarito	linha centralizada múltiplo de 300 cm
5	Colar cabos dentro das DUAS folhas	nunca em cabos, em 6 cabos sem
6	Conferir e diagramar a C	254x1,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir espelho para 3 a 5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito continuo no dois lados da obra, conferência

DESCRIPÇÃO	RAMOS (mm)
X (O A B)	2400 5400 6400 8900 12000 13800 16000 16800
Y (A A B)	7000 8600 11000 16000 16500 21400 21400 21500
Matéria	principal 605 mm - subgrid 300 mm
Origem	cartão frontal expandido de fibra
Utilidade	intimidade

- Localização e o único desenho em que o erro não tem consenso fixado: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cotado das QUATRO divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal: 25461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno

31