



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel  
ESCALA 1:10

| REMA     | AMB   | TIPO        | SN    | UNC | I  | Lm   | DESTINO  | VENT    |
|----------|-------|-------------|-------|-----|----|------|----------|---------|
| LC-05    | T-COR | vicio       | DN003 | 6   | 2% | 53   | CJ-PN-03 | SN      |
| LC-05    | T-COR | funcionando | DN040 | 1   | 2% | 9.4  | CJ-PN-03 | SN      |
| LC-05    | T-REV | box         | DN040 | 2   | 2% | 1.1  | C5-T-REV | SN      |
| LC-14    | T-REV | vicio       | DN040 | 6   | 2% | 8.3  | CJ-PN-03 | SN      |
| LC-14    | T-REV | funcionando | DN040 | 1   | 2% | 9.3  | CJ-PN-03 | VR-DN00 |
| LC-14    | S-SD  | vicio       | DN040 | 6   | 2% | 5.8  | PN-02    | SN      |
| LC-08    | S-SD  | funcionando | DN040 | 1   | 2% | 22   | C5-S-002 | VR-DN00 |
| LC-08    | S-SD  | box         | DN040 | 2   | 2% | 0.6  | C5-S-002 | SN      |
| LC-07    | S-SBS | vicio       | DN020 | 6   | 2% | 8.4  | PN-02    | SN      |
| LC-08    | S-SBS | funcionando | DN040 | 1   | 2% | 2.7  | C5-T-002 | VR-DN00 |
| LC-08    | S-SBS | box         | DN040 | 2   | 2% | 0.9  | C5-S-003 | SN      |
| LC-10    | S-MMS | vicio       | DN040 | 6   | 2% | 1.9  | PN-03    | SN      |
| LC-11    | S-MMS | funcionando | DN040 | 1   | 2% | 9.4  | C5-S-MMS | VR-DN00 |
| LC-12    | S-MMS | box         | DN040 | 2   | 2% | 2.5  | C5-MMS   | VR-DN00 |
| LC-12    | T-FLY | largado     | DN040 | 3   | 2% | 22   | CJ-PN-03 | SN      |
| LC-18    | T-FLY | largado     | DN040 | 3   | 2% | 4.1  | CJ-PN-03 | SN      |
| BC-03    | T-COR | pin         | DN040 | 3   | 2% | 4.3  | TC-13    | VR-DN00 |
| BC-04    | T-COR | pin         | DN040 | 3   | 2% | 10.8 | TC-13    | VR-DN00 |
| BC-05    | T-FLY | pin         | DN040 | 3   | 2% | 22.2 | TC-13    | VR-DN00 |
| TC-02    | T-FLY | funcionando | DN040 | 3   | 2% | 3.6  | CJ-PN-03 | SN      |
| CS1-REV  | T-REV | funcionando | DN040 | 2   | 2% | 1.9  | C5-T-00P | VR-DN00 |
| CS1-REV  | T-REV | caixa vici  | DN075 | 4   | 2% | 8.2  | GIM      | VR-DN00 |
| CS5-002  | S-SD  | caixa vici  | DN075 | 4   | 2% | 4.4  | PN-02    | VR-DN00 |
| CS5-S03  | S-SD  | caixa vici  | DN075 | 4   | 2% | 1.7  | PN-02    | SN      |
| CS5-MMS  | S-MMS | caixa vici  | DN075 | 4   | 2% | 2.2  | PN-03    | VR-DN00 |
| CS1-LAY  | T-FLY | caixa vici  | DN075 | 1   | 2% | 22   | CJ-PN-03 | VR-DN00 |
| CS1-C02  | T-COR | caixa vici  | DN040 | 1   | 2% | 8.3  | CJ-PN-03 | SN      |
| CS1-D0P  | T-00P | caixa vici  | DN040 | 3   | 2% | 15.4 | CJ-PN-02 | VR-DN00 |
| CS1-G00U | T-00U | caixa vici  | DN040 | 1   | 2% | 3.8  | CJ-PN-03 | SN      |
| RL-13    | T-00P | caixa       | DN040 | 1   | 2% | 5.3  | CJ-PN-03 | SN      |
| RL-07    | T-00P | caixa       | DN075 | 1   | 2% | 32.8 | CJ-PN-02 | SN      |
| RL-10    | T-00P | caixa       | DN075 | 1   | 2% | 35.1 | CJ-PN-02 | SN      |
| RL-12    | T-00P | caixa       | DN040 | 1   | 2% | 3.7  | CJ-PN-03 | SN      |
| RL-19    | T-00U | caixa       | DN040 | 1   | 2% | 2.3  | CJ-PN-02 | SN      |

## NOTAS

- Rótulo de descarga por peça com DN da NBR 8200; caimento adotado: 2% em toda a rede predial (a norma permite a 1% em DN100) — a descida “para não entupir”. Coletor enterrado a 1 m.
- Lavatório, box e tubo de cada banheiro caem em caixa sifonada 200 x 150 x 50 mm; vaso direto para tubo de queda cu o caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica além da distância da tabela 5
- 8 caixas de inspeção 600 x 600 (pe de cada tubo de queda, 31 t, encontro e espaçamento de 13 m); fundo fixo a 825 mm na laje, no sentido em que o lote desce (PTE); a profundidade não cresce.
- Caixa de queda CG5 — caixa de guturra simples de 31 t a jusante das duas placas; tubo de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.