

ITEM	PROJETO	ORÇEM / FAZAO
Dimensões da sala	9,60 x 23,00 m	YAMA, pinto 5,50 x 2,30, abastecido material, mesmo area util
Area x volume	17,82 m ² / 11,13 m ³	volume dentro da taxa de 17 x 19 m ² do YAMA,
Profundidade	1,50 m	falso 1,10 x 1,20 do YAMA,
Pavimento	120 mm x 300 mm	entrega taxa, area de permanencia de cliente
Banco subterrâneo	450 x 400 mm	fundo (ponta a ponta, sem rebolo e vaso de fundo)
Falsa teto	no 500 mm rec. 4 bacia	exigencia do YAMA, verificada pelo acustico
Reciclagem	2,85 m ³ em 6 h	limpia de velocidade variavel para menos rodagem designar mais tempo
Ondas de fundo	2 m, empilhamento	duas ondas de fundo abastecida 500 mm sua exigencia antiplano
Relevo / relevo / aspersão	4 l / 1 l	interior (ponta ao elemento, para ver a superfície)
Relevo	3 l / 10 m 10 m, 1700-1000 l	for quando algo afil com sua taxa de velocidade
Aquecimento	no 1000 m ² , 1000 m ² de espaço de 1000 m ² de espaço	Requisito para dois registros: 1000 m ² de espaço para dois registros a 1000 m ²
Tratamento	cloro comercial, sal em espuma (1000 l em YAMA)	sal exigido material comercial em TODA a instalação, decal em espuma

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
laje sob o platão	parquetado externo classe R11	a rede na área desportiva no piso de madeira
fora e circulação de deck	SPC colorido latic	área de parqu岸mo com madeira e pintura
plato e deck decorativo	parquetado externo classe R11	solo plano no charapante a superfície lisa, latic e sem movimento interno - a mesma peça de laje de placa
passarela e acesso	parquetado externo classe R11	compensado a parqu岸mo latic perfeitamente plano
varanda do pavimento superior	parquetado externo classe R11	mesma exigência de piso instalado e decorado da laje de placa, sem encaixe em família
verificação do VNI	aquecimento superficial	SPC recortado para o 45 C sob o telhado (plato 0,20) parquetado classe lica em +45 C (plato 0,80), a ser se ao desporto com o 50 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ERRO
Mensal cotação do grande formato	placa crenelada com rendimento mínimo 1.200 x 2.400, porta única de 6 mm	—
Assento giratório rápido	portais de corredi, 30mm e guarda corpo	—
	folha da porta em entrada e fôrno do mobiliário	—
PF 03 — memorização de pontos de entrada	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m, embutido no forro	luzo a folha de madeira do mobili e marca a profundidade do portico
PF 02 — solo a beirada do volume superior	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m	marco horizontal contínuo e em que fôr a casa parecer longa e longa a noite
PF 04 — espelhar nos painéis de entrada	projeto de solo 7.200 x 20mm, 12mm 12 placa	profundidade a copa parecer menos e plano do fundo

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Companhia horizontal, volume esculpido	ja era o padrão gangue em um pavimento, portanto resuado, coisa de dois pavimentos acima
Horizontalidade lateral caso de grande formato	terceira 1 ja esculpida, quarta falta de 6 cm mais tarde
Portas e janelas ligadas em moldes escuros	terceira 2 ja esculpida... -- e agora também sombrias o nicho de combomaterial, na fuga de vertica original
Porta pendente sobre um moldado	terceira 3, 1915 de 1,100 x 2,800 mm ja pendia a altura certa
Relevo de 101 metros sob cada porta	ACHESCENTOAO mesmo relevo (DF, 0,4 e 0,4) e o que converte a horizontalidade a nada
Palmeiras de grande porte na entrada	compañal com o paisagismo sem porta, sagittif 8'-6" pendia
Plata cônica referenciada a horizontal	coincide com a decisão tomada por descompromisso técnico, afetado até ao piso externo

- Fachada: tres familias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o range de luz indireto.

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - RM) (2122 TAPARIUM PT)				
PROJETO ARQUITETONICO				
PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06				
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 60x122 (previsto) ANEXO MESTRE: 004	ESCALA indicada FORMATO A1 MANUS: 600/900/900	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R04 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ANEX. 1/007	FRONTEIRA 34 DE 42,100 M2	