

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m2)	BRECHOS (m2)	DELTA
LUB	80,00	80,00	0,00
Área Incluída → Início	177,84	174,24	0,00
Área Incluída → Superior	86,40	84,00	+1,44
Área Incluída total	264,24	258,24	+1,44
Variável master (obras)	10,80	10,80	0,00
Áreas extras: coberturas/descontantes	132,00	-	-
Lubrificação pagas ao cliente	11,00	11,00	0,00
Taxa de aplicação	22,25 %	taxa 50 %	OK
Coeff de aproveitamento	0,30	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PERI	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P001	5000 x 2000	0	1	12,58	porta de corrim. aluminiu opata
P02	1100 x 2000	0	1	3,08	porta princip. alu opata
P04	900 x 2100	0	8	15,12	porta interio (familia unificata)
P08	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, masinarie a unitate
X01	1200 x 1200	1130	8	6,64	paneu de dormitoriu, aluminiu
X02	500 x 600	1550	1	0,36	paneu de baie, alu a transcurc
X03	900 x 1050	960	1	1,36	paneu de sufragerie, aluminiu
X04	800 x 900	1550	4	2,08	paneu alu de baie, baie mare
X05	1800 x 1200	1280	5	10,80	paneu alu de dormitoriu, aluminiu
PV01	9000 x 2400	0	2	17,78	vao social poscomer
PV02	2400 x 2400	0	2	11,52	porta balcoai de usor (familia adlocui) - vao DIVER

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Superior (cisterna) / IATM	2.000 l / 3.000 L x 1.000 L
	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litro)	1.200 Litro / 1,17 dias
Recolheite	Microbomba / IATM	0,80 m / 2,43 m³/h / 10,00 mca
	Vazão (l/s) / por decada	8.2794 L/s (2.5890 L/s x 3,3000)
Fluxão	Referencia para fluxo	2.000 l / — Impulsão e largura
Exposto	Cabote / ventilação / Cox. protênica	DN030 / DN05 / 30 l
Água quente	Sistema isolado (FCH/CHG)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	25,5 A / 4,0 mW2 (diagrama 25 A
Água quente	Demanda (6-7 lit)	13,3 kW — em 27,2 kW instalada
Fluxão fluxo	Decalco (FCH/CHG)	2.000 l, dimensionado para demanda
Fluxão fluxo	Capacidade e demanda	275 milhões disponíveis / 98 milhões usados
Fluxão fluxo	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão variável
Clonização	Carga total instalada	4 x 17.000 + 2 x 18.000 = 86.000 870Wh
Estética	Quadro	gerar 98 módulos / superior 25 módulos
		Inteligência + carregador de VE

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Centros Urbanos de Salud (CUSU), zona de expansión, geología – ver 1.08.0016	Condición total e implantación
2	Integración con el resto de edificios del sector	Formación
3	Calculo estructural de sistema híbrido CSP + perfil + apoyo de columnas, Ejaque	Estructura e Isolación
4	Verificación ambiental de ruido plural (Código Ambiental de México)	Licenciamiento
5	Diseño de agua fría en chimenea (ZMSO) las tablas – verificar inicio de ramales	Hidrología
6	Reglamento específico de construcciones	Fachadas, muros e interiores
7	Divergencia geométrica R202 x Lotes Consolidados (ver planchas de divergencia)	Construcción general
8	Exigencia municipal de retención pluvial no BSE – ver Normas, volumen separado	Drenaje

PRECEDENCIA DE DATOS

1. A Lista Consolidada (pos-R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
2. Onde a Lista é omissa, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
3. Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
4. Nenhuma peça entra em nenhum sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (9)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

SISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-RS2 (prevalente) UNIDADE: MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MAQUA: 800/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO USANDO PARA OBRA SEM ART. / RBT	PRONDA 09 de 23
--	--	---	---