

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 200 mm	projeto	OK
Sitotopossicao	northum par de ambientes se sobrepoe	geométrico	OK
Conectividade	tudo ambiente alcançável a partir da entrada	gráfico de rede	OK
Vãos e paredes	northum não ultrapassa o tecto da parede	geométrico	OK
Ruminação e ventilação	1/6 em permanência protegida, 1/8 nos demais	LC 9002014-01	OK
Vão livre de porta	mínimo 800 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no âmbito acessível	NBR 9050	ver nota
Circulações	halls em 8 % da área interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado ou sobre pilares	geométrico	OK
Estado	distância entre eixos 600 mm superior aos 300 mm	prática corrente	OK
Prometida e eficácia	northum parede hidráulica no ambiente de ablução	detalhes do projeto	OK
Andarimetos mofinados	prufada identificada em cada uni	coordenação	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 4 NOTA(S)

[NOTA] Circulações	halls 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vão vencido por viga	S-502: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-503: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MA5: 7,58 m2 sobre área aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Ponto onde > core sem parede correspondente	vão removido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vão de janela abacoi de 1/6 da área de permanência	criada a família 205 (1.800 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banho compartilhado com 0,36 m2 de vão para 4,32 m2 de piso	criada a família 204 (800 x 900) alta ebauculação
4	Quarto menor e a eficácia marginalmente abaixo do mínimo	paveto ampliado para 205 em ambos
5	Banho de master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do módulo
6	17 % do suite master contabilizados como balanço	deslocados e pilares remodelou o plano com terraço coberto ablução
7	Circulação de 10,1 % contra meta de 8 %	metódica separada: halls 4,6 % e core vertical e porta
8	Covermet sem prometida hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

· Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.

· Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.

· Registra-se por "gratidão autônoma".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

PS-RTZ (previsto)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR

IMAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

14

06/18