

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-05P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (ja instalado) ou perfurado	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e ja faz ganho
T-00E	gesso-lã ou laje	18,00	superficie de laje tecnica tem potencial sobre absorcao
S-002	gesso-lã ou laje mineral sobre a laje	29,80	la sobre a laje absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lã ou laje mineral sobre a laje	29,80	idem
S-04S	gesso-lã ou laje mineral sobre a laje	28,80	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-05P	sem forro (estrutura aparente)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02E	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	7200x3600	O	social	1	temperado 12 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes variaveis sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P02E	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	baixos, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02E	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materiais acusticos sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75% de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidros laminados acusticos nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO 1000 controla (P01 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificavel por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre as tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Paredes acusticas (PA-1)	entre torres e de disposicoes	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: paredes ali controla o partido
Paredes isolantes 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcao consoante com o uso
Materiais isolantes	solo sobre do terreno (sobre radiador)	isso ha problema abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	vidros pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidros laminados acusticos	torreleiros e areas de servico	vidros de 600x600 e facas protegidas: tudo sem reflexo perceptivel
Controle solar	facas norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurecer
Barreiras verticais	facas norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreiras verticais nao interrompem nada
La isolante de 90 mm (paredes/torreleiros)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P01 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra baixo de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" quando sem monitorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R01	13
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REV (R01)
Unidade Mestre: 000	MAIUS 600/900/300	SEM ART / RNT	