

ITEM	PROJETO	ORÇEM FRAZDO
Osmetas de lentes	5400 x 2300 mm	YAM, pinto 5.50 x 3.20, adobido modular, mstrna area ul
Area / volume	17.82 m2 / 17.13 m3	volume dentro da box de 27 x 19 m3 do YAM,
Profundidade	1100 mm	falso 1.10 x 1.20 do YAM,
Painho	1200 mm x 300 mm	estrutur haca, area de permanencia de cronica
Barco colidemo	400 x 400 mm	banda opaca a pntinho, sem reduor o vis do fiado
Faixa seca	no 500 mm res 4 lada	exigencia do YAM, verificada pelo auditorio
Recirculacao	2.85 m3/h em 6 h	banda de velocidade variavel? gasta mtrno rotativo dnogar mais tempo
Osmos de fundo	2 an, antipontamento	duo smos de fundo adobido 900 mm sem exigencia antipaga
Reserve / reserve / expagaci	4.11.1	intorno opaco ao alomem, para vmer a superfcie
Armazen	3 LRTD de 10 W, 2700-3000 K	no qumre, agua azul com luz fls fls esverdeada
Aquecimento	no (resistivo, lmpas de emissao pntada)	lmpas cotta 80w registra hge, abm pto depsto cotta e dca
Tratamento	cloro convencional, cal em espasa (PCLD no YAM.)	cal mgue mtrial compatvel em TODA a fstrutura, decida em espasa

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
base seca da pilótipo	portlandino classe 415	a ordem de arte detalhada do piso do sol
forro e conclusão do deck	WPC colorido claro	área de permanência com moldura e borda
pergola e nome	plac de alumínio intermediário claro	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
forro da VMA	aquecimento superficial	WPC escuro para o 65 C solo do Vassalo (plafão 0-20); portlandino classe 415 em -45 C (plafão 0-60); a base do concreto começa em 50 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	DETRE
Módulo classe de grande formato	placa alumínio com encaixamento minimal 1.200 x 0.400, porta única de 6 mm	—
Alumínio grafite lizado	portais de cores, 30x30 e grafite cinza	—
Molduras	folha de porta de entrada e fundo do portão	—
at 01 — membranas de portais de entrada	portão flexível LED (PMS, 1.700 x 6, 8 metros, embutido no forro	forro e folha de madeira do portão e material a guardião do portão
at 02 — solo e lateral de volume superior	portão flexível LED (PMS, 1.700 x 6, 8 metros	soito horizontal (continua) e des que a casa passar pela e longa e rede
at 03 — Solo de muro e do portão lateral	isolamento entado no p/so, no. fôrro rigidez	reveste a fachada do espaço por elevação
at 04 — Lâmpada nos painéis de entrada	projektor de solo 7 W, 2.700 K, 100 mm placas	profundidade e corpa formada no solo e placas de fundo

[illegible]

NOTAS

- Placa 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lamina, 17,13 m² O YAM, fina 5,50 x 3,20; adotado modular sobre a malha de 300 mm.
- Falsa seca perimetral minima 500 mm, verificada nes quatro lados.
- Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 h.
- Fachada: tres familias de material, confirmadas pela referencia visual, a novidade e o rasgo de luz indireta.